

**VETRIFICATORE
ESTREMAMENTE
RESISTENTE, PER UN
PARQUET SEMPRE BELLO
E PROTETTO NEL TEMPO**

IL VETRIFICATORE PROTEZIONE ESTREMA è particolarmente indicato per i pavimenti interni e molto sollecitati nell'utilizzo quotidiano (tacchi, valigie, giocattoli...).

**PROTEZIONE ANTIGRAFFIO
TECNOLOGIA CERAMICA**

RESISTENZA RINFORZATA grazie alla combinazione di resina ad alte prestazioni e sfere di ceramica.

**BELLEZZA E PRESTIGIO DI
LUNGA DURATA**

- Finitura soft touch che valorizza ogni tipo di legno
- Tenuta perfetta

ALTA RESISTENZA

- Protezione estrema contro gli urti, i passaggi ripetuti, le macchie e i graffi
- Facile da mantenere: lavabile

COLORE

INCOLORE - 3 aspetti



CERA · SATINATO · BRILLANTE



0,75 L · 2,5 L



MODALITÀ OPERATIVA

SUPPORTI

- Parquet, scale in legno nuove o vecchie, su tutte le essenze di legno.
- Ideale per i parquet di ambienti a forte sollecitazione: ingressi, corridoi, soggiorni. Adatto anche per le camere da letto.
- Compatibile con i sistemi di riscaldamento a pavimento.



ESSICCAZIONE

2 ore TRA LE 2 MANI
24 ore COMPLETA



RESA ALLITRO

+/- 5mq FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO O RULLO
CON PELO 12mm



PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, secco e pulito accuratamente, senza residuo di polvere.

- **PARQUET NUOVI:** carteggiare con carta abrasiva (grana 120).
- **PARQUET VETRIFICATI O OLIATI:** carteggiare con carta vetrata in 3 passaggi (grana 50, poi grana 80, poi grana 120), fino ad arrivare al legno grezzo.
- **PARQUET CERATI O VECCHI:** decerare con uno specifico decerante per parquet, poi carteggiare meccanicamente in tre passaggi (grana 50, poi grana 80, poi grana 120), fino ad arrivare al legno grezzo.
- **LEGNO GRASSO GREZZO (teck, doussié, bangkirai...):** su questi tipi di legno è consigliabile applicare dell'olio parquet e non dei vetrificatori.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione: tra i 12° e i 25°C su un legno secco e in un ambiente senza correnti d'aria. Pronto all'uso. Si applica in tre mani, o in due dopo il Fondo Turapori.

- Mescolare bene il vetrificatore, prima e durante l'applicazione, con l'aiuto di una bacchetta larga per ben omogeneizzare il prodotto.
- Stendere il vetrificatore con un rullo a pelo corto (12mm). Applicare in strati incrociati, regolari e generosi, finendo nel senso delle venature del legno. Lasciare seccare 2 ore.
- Carteggiare (grana 180) e rimuovere la polvere, per poi applicare una seconda mano e lasciare seccare 2 ore.
- Se necessario, applicare una terza mano, senza carteggiare tra le due mani.
- Lasciare seccare 24 ore. Nei primi giorni utilizzare la stanza con precauzione, la resistenza ottimale della verniciatura si ottiene dopo una settimana.

MANTENIMENTO

Per conservare la bellezza del vostro parquet, utilizzare il PULITORE LUCIDANTE PARQUET V33. Una o due volte all'anno, per prolungare la protezione del vostro parquet, trattare le superfici con RINNOVATORE PARQUET & STRATIFICATI V33.

BUONO A SAPERSI

- Il rispetto delle modalità di utilizzo del prodotto vi garantisce risultati ottimali e prolunga la durata nel tempo.
- Per aggiungere del colore al tuo legno, applicare il FONDO TURAPORI FONDO E TINTA V33.
- Evitare l'accumulo di vetrificatore tra giunture e smussature.
- L'aspetto lattiginoso del vetrificatore quando è nella latta scompare una volta steso e dopo l'essiccazione.