



Pittura di Fondo Legno Annerito

- Rinnovo facile: non è necessario sverniciare e carteggiare
- Maschera i difetti del legno

INFORMAZIONI

Essiccazione tra le due mani Essiccazione completa

Aspetto Resa Pulizia

LEGNO BIANCO

DESTINAZIONE D'USO

Perfetto per rinnovare il legno grezzo, vecchio, danneggiato e/o annerito. Ideale per il legno esterno come finestre, persiane, portoni, porte.

CARATTERISTICHE

- Maschera le parti del legno invecchiato e annerito dalle intemperie
- Copre e uniforma la tinta del legno prima di impregnarlo
- Compatibile con tutti i tipi di impregnanti, acrilici o sintetici, classici o a lunga durata
- Non utilizzare impregnanti dalle tinte scure, per non alterare la tonalità e quindi il risultato finale

RIPORTARE ALLA STATO ORIGINARIO IL TUO LEGNO NON E' MAI STATO COSI' FACILE!

Il legno se protetto male, nel tempo, potrebbe annerirsi e danneggiarsi. Il Fondo Legno Annerito V33 da nuova vita al tuo supporto in pochissimi passi.





Pittura di fondo Legno Annerito

PREPARAZIONE

Legno invecchiato grezzo o con vecchio impregnante: rimuovere eventuali residui di vernice vecchia, carteggiare e spolverare con cura.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali d'applicazione: temperatura compresa tra 12°C e 25°C al riparo dal sole.

- Con una bacchetta di legno, mescolare bene il prodotto per renderlo ben omogeneo.
- Applicare con un pennello una o due mani a seconda della porosità del legno.
- Il colore dovrà essere uniforme in modo da mascherare le aree scure del supporto.
- Dopo l'essiccazione completa del prodotto (12h), applicare un impregnante (ad acqua o a solvente) in due mani.

CONSIGLI V33

- Se il vostro legno è molto poroso, riapplicare una mano di prodotto per garantire uniformità al prodotto verniciante di finitura successivo.
- Per un miglior risultato estetico, orientarsi sulla scelta di un impregnante a tinta chiara.
- Nel caso di un legno impregnato recentemente a tinta scura, è consigliato ritrovare il colore del legno chiaro di fondo per un miglior risultato.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene benzisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo).

Teme il gelo. Valore limite UE per questo prodotto (cat A/g): 30g/L (2010). Questo prodotto contiene max 23g/L COV.

Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Richiudere la latta dopo l'uso.

FORMATI



0,5 L



2,5 L