



Impregnante Expert a Solvente

- ▶ Resistente alle intemperie
- ▶ Idrofugo
- ▶ Microporoso

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra le due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Ideale per tutto il legno esterno: persiane, cancelli, recinzioni, serramenti, finestre, travi, gazebo. Compatibile e sovrapponibile su tutti i tipi di legno (europei ed esotici) e su tutti i protettivi precedentemente già applicati.

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso e facile da rinnovare
- Idrorepellente e traspirante
- Penetra in profondità nel legno, nutrendolo e proteggendolo da acqua e sole.
- Non si sfoglia
- Valorizza la naturale venatura del legno

LO SAPEVI CHE?

Impregnare un supporto in legno è molto importante non solo per dare maggiore protezione ma anche per ravvivare il legno, rendendolo super resistente alle aggressioni climatiche e ai raggi ultravioletti. Grazie alla qualità dei prodotti V33, il legno sarà protetto a lungo.

Scopri tutta la gamma di impregnanti sul sito www.v33.it e sui nostri canali social   



Impregnante Expert a Solvente

PREPARAZIONE

Il legno deve essere pulito e asciutto.

- Legni grezzi: carteggiare e rimuovere la polvere con un panno pulito e morbido.
- Legni già protetti: spazzolare per eliminare le parti di vernice non aderenti, carteggiare con carta vetro per ottenere una superficie liscia e infine rimuovere la polvere con un panno pulito e morbido.
- Legni esotici: applicazione diretta, tranne su legno grasso.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali di applicazione tra i 12°C e i 25 °C, in condizioni di tempo secco e fuori dalle correnti d'aria.
- Mescolare prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per ben rendere omogeneo il prodotto.
- Applicare 2 mani con il pennello, il rullo impregnanti o la pistola a spruzzo (diluito con acqua al 10%).

CONSIGLI V33

- Si consiglia di utilizzare la tinta incolore per rinnovare il legno esterno già impregnato e tinto o per diluire eventuali tinte della gamma.
- Su legni nuovi o molto esposti, è raccomandato applicare una terza mano nel caso di utilizzo di tinte chiare.
- Le tinte della gamma sono miscelabili tra loro.
- Conservare il prodotto rimanente in un recipiente in vetro sottovuoto in un luogo fresco e asciutto.

PRECAUZIONI D'SUO

EUH208: Contiene Acidi grassi del tallolio, trimeri di acidi grassi insaturi C18 e metiletilchetossima. Può provocare una reazione allergica. H226: Liquido e vapori infiammabili. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501 : Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 400g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400g/l di COV. Non gettare i residui nelle fognature. Richiudere la latta dopo l'uso. Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso.



Impregnante Expert a Solvente

TINTE



Incolore



Noce
chiaro



Noce
Medio



Noce
Scuro



Noce
Antico



Douglas

FORMATI



0,75 L



2,5 L