



Olio saturatore Terrazze e Legno Esterno

- ▶ Nutre il legno e blocca l'ingrigimento
- ▶ Alta resistenza all'acqua anche marina e con cloro
- ▶ Adatto alle superfici calpestabili

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra le due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Si applica su tutti i tipi di legno all'esterno: porte, finestre, serramenti, infissi.

CARATTERISTICHE

- Formulato e composto da olii naturali e da resine alchidiche speciali per «ambienti marini»
- Resistente ai raggi ultravioletti grazie alla combinazione di due tipi di agenti anti-uv
- Ricchissimo di agenti idrofughi che impermeabilizzano in modo duraturo il legno e lo proteggono totalmente dall'acqua piovana, dall'acqua con cloro, dall'umidità, dalle macchie e dai grassi

ANTI-UV RINFORZATO

La sua speciale formula, arricchito da due tipi di agenti anti-uv, rende l'olio protettivo Legno da Giardino V33 incredibilmente resistente ai raggi solari. Un agente di superficie che protegge il film dell'olio, rendendolo impermeabile e protetto dal rischio di formazione di muffe e funghi. L'altro, che penetra più in profondità, satura il legno per un effetto naturale e opaco.



Olio Saturatore Terrazze e Legno Esterno

PREPARAZIONE

Il legno deve essere sano, pulito e secco.

- Legno grezzo: carteggiare leggermente e rimuovere la polvere con un panno morbido.
- Legno vecchio: prima di applicare il prodotto, detergere bene il supporto con il DETERGENTE V33, carteggiare leggermente e spolverare.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali d'applicazione: temperatura compresa tra 12°C e 25°C al riparo dal sole. Prima dell'uso, mescolare accuratamente con una bacchetta lunga e larga per rendere ben omogeneo il prodotto.
- Impregnare il legno generosamente, applicando la prima mano di Saturatore con il pennello o con il rullo.
- Lasciare almeno 15 minuti (che possono variare a seconda dell'essenza del legno) per poi applicare una seconda mano. Non è necessario attendere che la prima mano sia secca.
- Rimuovere l'eccedenza con uno straccio pulito e senza pelucchi e lasciare seccare da 24 a 48 ore.
- Per il mantenimento: sulle zone usurate applicare 1 o 2 mani di Saturatore.

CONSIGLI V33

- Per assicurarsi che il legno sia sufficientemente saturo, mettere delle gocce d'acqua sulla superficie trattata con l'olio. Se l'acqua rimane sulla superficie a perle e non viene assorbita, allora il legno è impermeabilizzato totalmente. In caso contrario, stendere un'ulteriore mano di olio.
- In caso di usura locale o appannamento, applicare un po' d'olio con uno straccio.
- Il risultato può variare a seconda del tipo di legno. Se possibile, fare una piccola prova in una parte del legno la meno visibile per vederne in anteprima l'effetto finale.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene acidi grassi di tallolio, trimeri di acidi grassi insaturi in C18, e della metiletilchetossima. Può provocare una reazione allergica. H226: Liquido e vapori infiammabili. EUH 066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali).

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 420g/l di COV. Non gettare i residui PRODOTTO IN nelle fognature. Richiudere la latta dopo l'uso.

FORMATI



1 L



2,5 L