



Vernice per Legno Incolore

► Elevata resistenza ai graffi, urti, acqua e macchie
► Applicazione facile grazie alla formula in gel

INFORMAZIONI



DESTINAZIONE D'USO
Ideale per qualsiasi tipo di legno (europei ed esotici). Raccomandato per la decorazione e protezione del legno da interno come mobili, oggetti, porte.

CARATTERISTICHE
• Decora e protegge il legno
• Eccellente resistenza agli urti, ai graffi, alle macchie e all'acqua
• Semplice da applicare. Non cola e penetra nel legno per una presa perfetta
• Vernice all'acqua: assenza di odori sgradevoli e facile da lavare



Vernice per Legno **Incolore**

PREPARAZIONE

• Legno verniciato: levigare con cura utilizzando della carta vetro a grana fine (240). Se la vernice è scrostata rimuoverla applicando il Solvente Speciale per Legno V33. Risciacquare con acqua o con il Solvente Pulitore V33 e attendere 24 ore per l'asciugatura completa.
• Legno cerato: rimuovere gli strati di cera con un decerante. Levigare con cura utilizzando della carta vetro a grana fine (240) e rimuovere gli eventuali residui.
• Legno grasso (teck): sgrassare utilizzando l'apposito Solvente Pulitore V33. Levigare con cura utilizzando della carta vetro a grana fine (240) ed eliminare gli eventuali residui.

APPLICAZIONE

• Condizioni ideali di applicazione: su legno grezzo, pulito e asciutto, tra 12° e 25° C, lontano da correnti d'aria e al riparo dai raggi del sole.
• Agitare prima dell'applicazione e mescolare durante l'utilizzo tramite una bacchetta lunga e larga per garantirne l'omogeneità.
• Applicare con il pennello, il mini rullo o la pistola, stendere mani regolari, assecondare l'orientamento delle fibre del legno ed evitare strati troppo spessi.
• Attendere tre ore per l'asciugatura del primo strato.
• Levigare leggermente utilizzando della carta vetro a grana fine (240) e rimuovere eventuali residui prima di applicare il secondo strato. Lasciare che il prodotto asciughi 24 ore.

CONSIGLI V33

• Mescolare bene prima dell'uso per rendere il prodotto omogeneo
• Preparare la superficie prima dell'applicazione del prodotto

PRECAUZIONI D'SUO

TEME IL GELO S2: Conservare fuori dalla portata dei bambini. S23: Non respirare i vapori. S29: Non gettare i residui nelle fognature. S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 6 g/l di COV.
Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l'uso.

V33 ITALIA S.r.l
Via L.Tolstoj 77 20812 LIMBIATE (MB) Tel: 02 83595460 Fax: 02 83595461 www.v33.it



Vernice per Legno **Incolore**

TINTE

Incolore

FORMATI



0,25 L



0,5 L



1 L

V33 ITALIA S.r.l
Via L.Tolstoj 77 20812 LIMBIATE (MB) Tel: 02 83595460 Fax: 02 83595461 www.v33.it