



Diluyente - Solvente Vernici e Smalti

- ▶ Universale: sgrassa tutti i supporti come cemento, legno, metalli
- ▶ Elimina le macchie di grasso, residui di olio
- ▶ Non unge

INFORMAZIONI

DESTINAZIONE D'USO

Diluyente universale perfetto per le diluzioni delle vernici e anche per sgrassare le superfici in legno, cemento, terra cotta, pavimenti in cotto. Compatibili anche con le vernici più resistenti quali le poliuretaniche e bicomponenti.

CARATTERISTICHE

- *Diluisce* tutte le pitture, vernici e facilita la penetrazione del prodotto nei supporti.
- *Pulisce* perfettamente e in profondità tutti gli utensili utilizzati durante l'applicazione dei prodotti vernicianti
- *Sgrassa* efficacemente tutti i supporti: legni, cemento, metalli, suoli porosi, e dai suoli rimuovere macchie grasse e olio dei motori.
- *Rimuove* tutti i residui sui supporti come legno e metallo nelle varie fasi di utilizzo degli Sverniciatori V33.

LO SAPEVI CHE?

La preparazione è uno step obbligatorio per ottenere il massimo dai prodotti vernicianti. Prima dell'applicazione di uno smalto è necessario lavare, sgrassare e rimuovere qualsiasi residuo di vecchia vernice, colla, macchie dalla superficie da trattare.

Ecco che V33 offre una gamma completa per poterti supportare a 360° nel tuo lavoro di bricolage.

Scopri i nostri prodotti su www.v33.it e seguici sui nostri canali social





Diluyente-Solvente Vernici e Smalti

APPLICAZIONE

- Per la diluizione di pitture bicomponenti, poliuretaniche: diluire la prima mano con il 10% di Diluente Sintetico V33. Mescolare nel corso dell'applicazione per avere una miscela omogenea.
- Per la pulizia degli utensili (pennelli, rulli): dopo l'utilizzo, immergere gli strumenti nel Diluente Sintetico V33 e poi asciugarli accuratamente con un panno pulito. Ripetere l'operazione fino alla pulizia completa degli utensili.
- Per sgrassare legni e metalli: asciugare il supporto con l'aiuto di un panno pulito imbevuto di Diluente Sintetico V33.
- Per sgrassare i suoli porosi (cemento, terra cotta, pavimenti in cotto, in legno in genere): nel caso di macchie di grassi saturi come olio motore e grasso, versare il Diluente Sintetico V33 direttamente sulle macchie in maniera che si diluisca, si dissolva e si ammorbidisca. Spargere segatura o terra per assorbire e attendere 30 minuti. Ripetere fino alla completa scomparsa della macchia e poi lavare accuratamente.

CONSIGLI V33

- Per la sicurezza dell'utilizzatore, è raccomandato l'uso dei guanti e areare bene l'ambiente durante l'applicazione.
- Non travasare il Diluente Sintetico V33 in un contenitore di plastica.

PRECAUZIONI D'USO

R36: Irritante per gli occhi. R66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. R67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. S2: conservare fuori dalla portata dei bambini. S16: Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. S25: Evitare il contatto con gli occhi. S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S29: non gettare i residui nelle fognature. S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S51: usare soltanto in luogo ben ventilato. Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l'uso.

FORMATI



0,5 L