



Fondo Expert Cemento e Suoli

- ▶ Base di ancoraggio su cemento grezzo liscio
- ▶ Fissatore per suoli di cemento farinosi o vecchi
- ▶ Rinforza la tenuta e previene lo scollamento sotto i pneumatici

INFORMAZIONI

Essiccazione
al tatto



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Prepara tutti i suoli, nuovi o già utilizzati, in calcestruzzo o mattone precedentemente verniciati. Perfetto per le superfici interne e esterne.

CARATTERISTICHE

- Formula innovativa che garantisce massima aderenza alla superficie
- Base di preparazione sui supporti lisci e non porosi.
- Fissa e consolida i suoli che sfarinano.
- Aumenta la resistenza delle pitture sotto i pneumatici delle automobili e zone sensibili.
- Compatibile con tutte le pitture per suoli.

NUOVO LOOK AL PAVIMENTO SENZA CAMBIARLO!

Per chi è in vena di grandi lavori e vuole rinnovare il pavimento per conferirgli nuova vita o semplicemente per dargli un nuovo look, V33 offre la possibilità di farlo senza il disagio di dover demolire il preesistente per rifarne uno nuovo e senza l'aiuto di un professionista. Scegli il prodotto che fa per te tra un'ampia selezione di smalti perfetti per rinnovare/proteggere i pavimenti.

Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social  



Fondo Expert Cemento e Suoli

PREPARAZIONE

Prima dell'applicazione, per ottenere un risultato impeccabile, assicurarsi che il supporto sia ben pulito, asciutto (nel caso di un pavimento in cemento nuovo, attendere almeno 3 mesi per un'essiccazione completa), non grasso (nel caso ci siano presenze di macchie di grasso utilizzare il **Diluyente Sintetico V33**) e senza residui di vecchia vernice.

Altresì, verificare la porosità della superficie con il "test della goccia d'acqua": se l'acqua resta in superficie significa che il suolo è ancora troppo liscio e impermeabile, quindi occorre sgrassare con il **Diluyente V33**.

APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d'aria.
- Mescolare molto bene con un miscelatore o una bacchetta di legno, insistendo sul fondo della confezione per rendere omogeneo lo smalto. Lo smalto è pronto all'uso, non diluire.
- Applicare su un supporto preparato, come sopra descritto, in una mano e senza diluizione.
- Lasciare seccare 24 ore per poi ricoprire con una finitura.

CONSIGLI V33

- Al momento dell'applicazione, il fondo può avere un aspetto lattiginoso per permettere il monitoraggio dell'applicazione. Questo sparisce all'essiccazione.

TINTE



Bianco

FORMATI



0,5 L



2,5 L