



## Flatting per Imbarcazioni

- ▶ Ideale per la protezione del legno esposto in ambienti marini
- ▶ Alta resistenza all'acqua del mare, alla salsedine, al sole

### INFORMAZIONI

Essiccazione  
tra le due mani



Essiccazione  
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



#### DESTINAZIONE D'USO

Assicura una protezione di lunga durata anche in condizioni climatiche particolarmente difficili (mare, montagna). Adatto al rivestimento di qualsiasi legno esterno. Tutti i rivestimenti in legno esterni tranne la parte immersa dello scafo dell'imbarcazione.

#### CARATTERISTICHE

- Finitura brillante ambrata di alta qualità.
- Ottima resistenza all'abrasione, agli sfregamenti, agli urti ed alle intemperie.
- Anti-abrasione: la sua forte resistenza alle abrasioni, ne permette l'applicazione in luoghi di passaggio, situati all'esterno: terrazze, balconi, scale esterne...

#### DAI UN NUOVO LOOK ALLA TUA BARCA!

Grazie alla sua formulazione anti abrasione e ricca di resine, il flatting per imbarcazioni è una vernice poliuretanicica ideale per legni esposti alle condizioni climatiche più difficili, all'acqua di mare, salsedine e sole.

ANTI  
ABRASIONE



## Flatting per Imbarcazioni

### PREPARAZIONE

- Legno grezzo: carteggiare ed eliminare la polvere con un panno asciutto e morbido.
- Legno già verniciato: carteggiare accuratamente e levare la polvere. Se la precedente vernice è screpolata, rimuoverla con lo SVERNICIATORE V33.

### APPLICAZIONE

- Condizioni di applicazione ideali tra 12°C e 25°C in ambiente asciutto.
- Dopo aver agitato bene prima dell'uso, applicare 2 o 3 mani di vernice con il pennello o con la pistola a spruzzo su legno pulito, asciutto e sgrassato.

### CONSIGLI V33

- Applicare più mani se il suolo è particolarmente liscio e quindi privo di rugosità al tatto.
- Lavabile con detergenti di pulizia quotidiana. Per un lavaggio più efficace si consiglia di utilizzare una spazzola in alternativa allo straccio.

### TINTE



Ambrato

### FORMATI



0,75 L



2,5 L