



Fondo Per Legno

- ▶ Fissa e migliora la tenuta delle pitture
- ▶ Applicazione diretta su tutti i tipi di legno
- ▶ Microporoso: con agenti anti-tannino

INFORMAZIONI

Essiccazione



Aspetto

BIANCO
OPACO

Resa in 1 mano



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Studiato per la preparazione di tutti i tipi di legno che necessiteranno di una finitura a smalto: legni esotici (iroko, doussié), legno con tannino (noce, castagno), legni porosi (pino, abete, larice), legni vecchi, legni trattati in autoclave, materiali derivati del legno

CARATTERISTICHE

- Coprente e penetrante, ideale per uniformare il legno (venature dure e morbide)
- Morbida e microporosa: segue le alterazioni naturali del legno, lasciandolo respirare senza scrostarsi.
- Blocca la re-insorgenza dei tannini che rischiano d'intaccare lo strato di finitura.
- Facilita il fissaggio e l'ancoraggio, migliorando la resa di ogni tipo di pittura speciale per il legno.
- Grande praticità: essiccazione rapida, facile da carteggiare.

LO SAPEVI CHE?

Per migliorare la performance e l'efficacia di un prodotto verniciante è bene preparare il supporto con l'applicazione di un fondo. Il fondo garantisce massima aderenza e resistenza di lunga durata della finitura scelta.

Scegli il fondo che si adatta meglio al tuo progetto tra le proposte V33.

Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social  



Fondo per legno

PREPARAZIONE

- Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e prive da polvere, non grasse e senza resina.
- Legno nuovo: carteggiare seguendo il senso delle venature e quindi rimuovere la polvere.
- Legno verniciato, pittura rovinata: asportare la vernice scrostata o in cattivo stato utilizzando lo **sverniciatore per legno V33**, sciacquare, carteggiare e infine rimuovere la polvere.
- Legno verniciato, pittura in buono stato di conservazione: lisciare, carteggiare leggermente per smerigliare la superficie. Applicare direttamente senza sverniciare.

APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d'aria.
- Con l'aiuto di una bacchetta mescolare il prodotto prima e durante l'impiego per meglio omogeneizzare il preparato.
- Applicare in modo uniforme una o due mani a seconda della porosità del supporto. Utilizzare un pennello per angoli e piccoli ritocchi e un rullo a pelo medio-lungo (9-12mm) per il resto della superficie.

CONSIGLI V33

- Per una finitura impeccabile, carteggiare leggermente prima della mano di finitura, al fine di eliminare le fibre del legno rialzate.
- La pittura di fondo V33 è studiata per essere ricoperta da una pittura di finitura a tinta coprente.

PRECAUZIONI D'USO

TEME IL GELO

S2: conservare fuori dalla portata dei bambini. S23: Non respirare i vapori. S29: non gettare i residui nelle fognature. S51: usare soltanto in luogo ben ventilato. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 8g/l di COV Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l'uso.



Fondo per legno

TINTE



Bianco

FORMATI



0,5 L