



Fondo per Metalli e Plastiche

- ▶ Prolunga la tenuta delle vernici
- ▶ Prima delle vernici
- ▶ Direttamente sulla ruggine
- ▶ Compatibile con vernici acriliche e sintetiche

INFORMAZIONI

Essiccazione al tatto	Aspetto
	BIANCO OPACO
Resa	Pulizia
	
	

DESTINAZIONE D'USO

Prepara tutti i tipi di supporti in metallo e plastiche prima della vernice di finitura. Si applica direttamente sui metalli arrugginiti. Consigliato per gli esterni.

CARATTERISTICHE

- Polivalente, è perfettamente adatto ai differenti tipi di metallo (ferrosi e non ferrosi) anche quelli difficili da identificare.
- Barriera anti-umidità all'esterno sui supporti sottoposti alle intemperie, prolunga la tenuta delle vernici.
- Applicazione senza colore, essiccazione rapida, e senza odori sgradevoli.

LO SAPEVI CHE?

Per migliorare la performance e l'efficacia di un prodotto verniciante è bene preparare il supporto con l'applicazione di un fondo. Il fondo garantisce massima aderenza e resistenza di lunga durata della finitura scelta.

Scegli il fondo che si adatta meglio al tuo progetto tra le proposte V33.

Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social  



Fondo per Metalli e Plastiche

PREPARAZIONE

Tutte le superfici da verniciare devono essere pulite, asciutte e non grasse.

- Per i supporti in plastica e PVC: sgrassare con acetone o con Diluente Sintetico V33 per ripulire la superficie brillante carteggiare con carta vetro grana fine e spolverare.
- Per i supporti in metallo grezzo: se nuovi, è sufficiente sgrassare con acetone. Nel caso di ruggine, eliminare le parti di arrugginite con una spazzola metallica.
- Per i supporti in metallo già verniciati: rimuovere la vecchia vernice scrostata con lo **Sverniciatore per ferro V33**.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali di applicazione tra i 12°C e i 25°C, senza pioggia e senza vento.
- Mescolare prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per rendere omogeneo il prodotto.
- Applicare su un supporto, dopo avere eseguito la fase di preparazione, in maniera regolare e senza ripassare. Lasciare asciugare almeno 4 ore e carteggiare leggermente.
- Applicare la finitura scelta, lasciare seccare altre 4 ore almeno e carteggiare leggermente con carta abrasiva fine.
- Nel caso di ruggine, prima del fondo, applicare lo **Sverniciatore per ferro V33**, seguendo le indicazioni riportate sul retro della confezione.

TINTE



Bianco

FORMATI



0,5 L