



Impregnante Easy Protect

- ▶ Pronto all'uso, si utilizza nel polverizzatore senza diluirlo
- ▶ Massima aderenza e super resistenza alle intemperie e agli UV

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra le due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Rinnova, protegge e decora tutti i tipi di legno, nuovi o trattati, in maniera semplice e rapida! Senza preparazione e con l'utilizzo di un semplice polverizzatore da giardino, Easy Protect è ideale per abbellire e proteggere recinzioni, pergolati, grigliati.

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso e rapido nella lavorazione: bastano solo 3 minuti per una recinzione
- Essiccazione rapida al tatto
- Opaco, per una migliore uniformità della finitura del legno, mascherando le parti ingrigite e altri difetti
- Super resistente alle intemperie e ai raggi UV

Senza preparazione e bastano pochi minuti: Ç'EST FACILE!

Easy Protect è un impregnante per legno esterno pronto per essere utilizzato. La sua speciale composizione permette di proteggere e rinnovare il legno, nuovo o trattato, senza preparazione e senza essere diluito. Basta un semplice polverizzatore da giardino e in pochi minuti dai nuova vita a recinzioni, pergolati.



Impregnante Easy Protect

PREPARAZIONE

Il legno deve essere secco e pulito. Lavare il supporto con una spazzola per levare le muffe, licheni e altre sostanze naturali deposte.

- Isolare le zone da non impregnare e proteggere le piante intorno con un giornale o un telo.
- Mescolare il prodotto prima dell'uso con l'aiuto di una bacchetta pulita e larga per renderlo ben omogeneo.
- Mettere il prodotto nel polverizzatore da giardino.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali di applicazione tra i 12°C e i 25 °C, in condizioni di tempo secco e fuori dalle correnti d'aria.
- Fare una prova su un pezzo di cartone o legno previo inizio lavoro.
- Applicare due strati cominciando dall'alto e spostare il polverizzatore disegnando una "S" in orizzontale parallelamente alla superficie con dei movimenti lenti e regolari e a una distanza di 25-30 cm dal supporto/legno. Lasciare seccare 2 ore prima di applicare la seconda mano.
- Pulire con acqua il polverizzatore svuotando l'avanzo del prodotto ed eliminare eventuali residui nebulizzando su un cartone. Lavare l'ugello delicatamente.

CONSIGLI V33

- Applicare il prodotto senza interruzioni e con stabilità per ottenere un risultato omogeneo e uniforme.
- Nel caso di formazione di aree con troppa vernice, aiutarsi con un pennello per una stesura più uniforme.
- Per evitare di pulire il polverizzatore tra le due mani, ricoprire l'ugello con del nastro adesivo.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene benzisotiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). Teme il gelo. Richiudere il barattolo dopo l'utilizzo. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 3 g/l di COV.



Impregnante Easy Protect

TINTE



Naturale



Antracite



Ardesia



Teck



Mogano



Noce
Antico

FORMATI



2,5 L



5 L