



Olio Mobili da Giardino

- ▶ Nutre e protegge il teck e i legni esotici
- ▶ Alta resistenza ai raggi UV e all'acqua
- ▶ Protezione contro le macchie

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra le due mani



Resa



Essiccazione
completa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Si applica su tutti i mobili esterni in teck o in legni esotici: tavoli, sedie, panche, porte...

CARATTERISTICHE

- Nutre e impregna il legno in profondità
- Barriera protettiva e impermeabilizzante
- Alta resistenza ai raggi UV
- Microporoso, lascia respirare il legno, preservando il suo aspetto naturale e opaco

PROTEGGE, NUTRE E ABBELLISCE

La speciale formula dell'olio Mobili da Giardino V33 dona nuova vita al legno, proteggendolo dalle aggressioni climatiche, raggi UV, acqua e macchie/grassi.



Olio Mobili da Giardino

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, pulito e secco.

- Legno grezzo o trattato con olio: carteggiare leggermente con carta vetrata a grana fine e spolverare con accuratezza.
- Legno trattato con protettivo o impregnante: carteggiare e spolverare con accuratezza

APPLICAZIONE

- Agitare bene prima e durante l'utilizzo.
- Per ottimizzare la quantità, versare l'olio nel tappo della confezione.
- Impregnare il legno generosamente utilizzando un pennello piatto.
- Dopo circa 20 minuti rimuovere l'eccedenza di olio utilizzando uno straccio in cotone morbido e che non rilasci pelucchi.
- Lasciare seccare 6 ore e applicare una seconda mano, seguendo la stessa modalità di applicazione.
- Buttare gli stracci sporchi in un sacchetto di plastica ben chiuso.

CONSIGLI V33

- Il risultato può variare a seconda del tipo di legno. Se possibile, fare una piccola prova in un angolo.
- Per assicurarsi che il legno è sufficientemente saturo, mettere delle gocce d'acqua sulla superficie trattata con l'olio. Se l'acqua rimane sulla superficie a perle e non viene assorbita, allora il legno è stato impermeabilizzato totalmente. In caso contrario, stendere un'ulteriore mano di olio.
- In caso di usura locale o appannamento, applicare un po' d'olio con uno straccio.

PRECAUZIONI D'USO

R66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. S2: Conservare fuori della portata dei bambini. S29: Non gettare i residui nelle fognature. S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. Contiene carbosilati di cobalto e metiletilcetossime. Può provocare una reazione allergica. Al fine di evitare reazioni allergiche e per la comune sicurezza della salute, è consigliato proteggersi con guanti e mascherina durante l'utilizzo e l'applicazione del prodotto sulle superfici destinate. **ATTENZIONE:** Rischio d'autocombustione dei tessuti attrezzi inquinati dal prodotto. Da eliminare in un recipiente chiuso ermeticamente.

FORMATI



0,5 L



1 L