



## Olio rigenerante Porte e Finestre

- ▶ Su qualsiasi tipo di legno all'esterno, oliato o impregnato
- ▶ Rigenera nutre e protegge il legno, donando elasticità e tono
- ▶ Alta resistenza ai raggi UV e all'acqua

### INFORMAZIONI

Essiccazione  
tra le due mani



Essiccazione  
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



#### DESTINAZIONE D'USO

Si applica su tutti i tipi di legno all'esterno: porte, finestre, serramenti, infissi.

#### CARATTERISTICHE

- Protegge e tratta qualsiasi tipo di legno all'esterno, oliato o impregnato, da acqua, sole, agenti atmosferici.
- Nutre e rigenera in profondità, ridando elasticità e tono.
- Microporoso, lascia respirare il legno, preservando il suo aspetto naturale e opaco.

#### OLIO IMPERMEABILIZZANTE

Porte e finestre ritornano splendidi grazie a V22 olio rigenerante Porte&Finestre. Ricco di essenze naturali, protegge qualsiasi tipo di legno esterno dalle aggressioni climatiche e dai raggi ultravioletti.





## Olio rigenerante Porte & Finestre

### PREPARAZIONE

**Il legno deve essere sano, pulito e secco.**

- Legno grezzo o trattato con olio: carteggiare leggermente con carta vetro a grana fine e rimuovere la polvere accuratamente con un panno morbido e pulito.
- Legno trattato con protettivo o impregnante: carteggiare e spolverare accuratamente con panno morbido e pulito.

### APPLICAZIONE

- Condizioni ideali d'applicazione: temperatura compresa tra 12°C e 25°C al riparo dal sole.
- Prima di ogni utilizzo agitare bene e per dosare il prodotto aiutarsi con il tappo della confezione.
- Impregnare generosamente il legno di olio con un pennello piatto.
- Dopo circa 20 minuti, eliminare l'eccedenza di olio utilizzando uno straccio in cotone che non rilasci pelucchi.
- Lasciare seccare 6 ore per poi applicare una seconda mano seguendo la stessa modalità di applicazione.
- A fine lavori, si raccomanda di buttare gli stracci sporchi in un sacchetto di plastica ben chiuso.

### CONSIGLI V33

- Per assicurarsi che il legno è sufficientemente saturo, mettere delle gocce d'acqua sulla superficie trattata con l'olio. Se l'acqua rimane sulla superficie a perle e non viene assorbita, allora il legno è impermeabilizzato totalmente. In caso contrario, stendere un'ulteriore mano di olio.
- In caso di usura locale o appannamento, applicare un po' d'olio con uno straccio.
- Il risultato può variare a seconda del tipo di legno. Se possibile, fare una piccola prova in una parte del legno la meno visibile per vederne in anteprima l'effetto finale.

### PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene metiletilchetossima. Può provocare una reazione allergica. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali).

**ATTENZIONE: Rischio d'autocombustione dei tessuti attrezzi inquinati dal prodotto. Da eliminare in un recipiente chiuso ermeticamente.**



## Olio rigenerante Porte & Finestre

### TINTE



Incolore

### FORMATI



0,5 L



1 L