



## Protettivo Completo Alta Protezione

- ▶ Lunga durata: protegge e decora il legno
- ▶ Alta concentrazione di agenti anti-UV
- ▶ Potere idrofugo rinforzato per isolare il legno dall'umidità

### INFORMAZIONI

Essiccazione  
tra le due mani



Essiccazione  
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



#### DESTINAZIONE D'USO

Raccomandato per una protezione duratura ed efficace dei rivestimenti in legno esterni molto esposti ai raggi UV ed alle intemperie.

#### CARATTERISTICHE

- Prodotto unico che consente in sole due mani di impregnare, colorare e proteggere il legno dagli agenti atmosferici.
- Grazie all'alta concentrazione di resine costituisce una protezione esterna di eccezionale efficacia e durata contro i danni causati da acqua e sole.
- Si rinnova facilmente senza carteggiare né sverniciare. Non forma pellicola, non si screpola.

#### 3 IN 1: Impregna, decora e impermeabilizza

Non solo protegge ma ravviva il legno e lo rende super resistente alle aggressioni climatiche e ai raggi UV poiché la sua formulazione permette al prodotto di penetrare a fondo nelle fibre del legno.



## Protettivo Completo Alta Protezione

### PREPARAZIONE

**Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere.**

- Legni nuovi o precedentemente trattati con impregnante: se possibile, carteggiare leggermente quindi rimuovere la polvere con un panno pulito.
- Legni già verniciati: carteggiare o sverniciare fino ad asportare completamente gli strati di vernice screpolati.
- Legni contaminati: per eliminare insetti già presenti nel legno, o per prevenire un'eventuale contaminazione, applicare una mano di Trattamento Antitarlo V33 ( a solvente o all'acqua) prima di procedere all'applicazione del protettivo come indicato sopra.

### APPLICAZIONE

- Condizioni ideali di applicazione tra i 12°C e i 25 °C, in condizioni di tempo secco e fuori dalle correnti d'aria.
- Mescolare l'impregnante prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per ben rendere omogeneo il prodotto.
- Applicare 2 mani con il pennello o il rullo per impregnanti, o pistola a spruzzo (diluito con acqua al 10%).

### CONSIGLI V33

- Si consiglia di utilizzare la tinta incolore per rinnovare il legno esterno già impregnato e tinto o per diluire altre tinte della gamma.
- Su legni nuovi o molto esposti, è raccomandato applicare una terza mano nel caso di utilizzo di tinte chiare.
- Le tinte della gamma sono miscelabili tra loro.
- Conservare il prodotto rimanente in un recipiente sottovuoto in un luogo fresco e asciutto.

### PRECAUZIONI D'SUO

R10: Infiammabile. R66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. S2: Conservare fuori dalla portata dei bambini. S29: Non gettare i residui nelle fognature. S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Contiene carbossilati di cobalto e metiletilcetossime. Può provocare una reazione allergica. Da consumarsi entro 3 anni. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/e) : 500g/l (2007), 400g/l (2010). Questo prodotto contiene max 495g/l COV.



# Protettivo Completo Alta Protezione

## TINTE



Incolore



Pino



Noce  
chiaro



Noce  
medio



Noce  
scuro



Noce  
antico



Castano  
chiaro



Castano  
scuro



Douglas



Mogano



Teck

## FORMATI



0,75 L



2,5 L