



Protettivo Completo Alta Protezione «I Contemporanei»

- ▶ Alta resistenza ai raggi UV e idrofugo
- ▶ In gel: tenuta anti-goccia
- ▶ Elastico, si adatta alla dilatazione del legno

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra le due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Per tutto il legno esterno e interno: Persiane, cancelli, recinzioni, serramenti, finestre, perline, travi, mobili. Compatibile con tutti i tipi di legno europei ed esotici, nuovi o vecchi: noce, resinosi, douglas, cedro rosso, larice. Sovrapponibile su tutti i protettivi precedentemente già applicati.

CARATTERISTICHE

- Innovativo! Grazie alla tecnologia Eco-Protect, si adatta alla dilatazione del legno
- Resistente ai raggi UV
- Potere idrofugo rinforzato per bloccare l'acqua e l'umidità in superficie
- Facile da applicare in senso verticale o in altezza per la sua formulazione in gel

TECNOLOGIA ECO-PROTECT

Il completo protettivo Alta Protezione i Contemporanei è arricchito di fibre naturali del legno per una maggiore aderenza e omogeneità. La sua formulazione unica e innovativa garantisce al prodotto di adattarsi alle continue alterazioni del legno (estensione/restringimento) causate dalle aggressioni climatiche e dall'esposizione ai raggi ultravioletti.



Protettivo Completo Alta Protezione « I Contemporanei »

PREPARAZIONE

Il legno deve essere pulito, asciutto e non grasso. E' dunque necessario carteggiare bene gli angoli e i bordi prima di procedere con l'applicazione

- **Legni grezzo:** carteggiare per ottenere una superficie liscia e spolverare.
- **Legni duri e grassi** (noce, resinosi, douglas, cedro rosso, larice, castagno, esotici): carteggiare bene e sgrassare con diluente.
- **Legni già trattati:** carteggiare per rimuovere dalla superficie eventuali residui di vecchia vernice. Continuare fino a ottenere una superficie liscia e rimuovere la polvere con un panno.
- **Legni anneriti:** prima del protettivo, applicare una mano di **Fondo Annerito per Legno V33**.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali d'applicazione: temperatura compresa tra 12°C e 25°C su un legno non troppo caldo per evitare qualsiasi traccia di essiccazione.
- Mescolare bene la vernice prima e durante l'utilizzo con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per omogeneizzare bene il prodotto.
- Applicare due mani con il pennello, il rullo o la pistola a spruzzo (diluito con acqua al 10%).
- Per i legni grassi diluire la prima mano al 15% di acqua e applicare una seconda mano non diluita, evitando un'applicazione troppo generosa di prodotto.

CONSIGLI V33

- Per rinnovare un legno esterno già impregnato e colorato, si consiglia di utilizzare l'incolore.
- Sui legni nuovi o molto esposti si consiglia di applicare una terza mano nel caso di utilizzo di tinte chiare.
- La tinta ottenuta dipende dal colore iniziale e dall'età del legno. Più il legno è vecchio più la tinta ottenuta sarà scura. (Attenzione: il colore della tinta scelta si otterrà solamente dopo la completa essiccazione del prodotto).
- Tra una mano e l'altra sgranare il legno con la carta vetrata allo scopo di ottenere una superficie liscia e per far sì che il prodotto aderisca meglio al supporto.
- Non si applica su legno termoriscaldato, termotrattato o legni acidi.
- Conservare il prodotto rimanente in un recipiente in vetro sottovuoto in un luogo fresco e asciutto.

PRECAUZIONI D'USO

TEME IL GELO. EUH208: Contiene benzisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 4 g/L di COV. Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Pulite gli attrezzi con acqua. Non gettare i residui nella fognatura. Richiudere la latta dopo l'uso.




Protettivo Completo Alta Protezione « I Contemporanei »

TINTE



Bianco



Grigio cenere



Abete fumè



Cedro argentato



Grigio argentato



Grigio grafite

FORMATI



0,75 L



2,5 L