



Pittura di fondo Per Cartongesso

- ▶ Regola l'assorbimento del fondo
- ▶ Coprente e livellante
- ▶ Compatibile con pitture acriliche e sintetiche

INFORMAZIONI

Essiccazione



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Prodotto studiato per una perfetta preparazione prima della verniciatura di muri in cartongesso o pareti stuccate e grezze

CARATTERISTICHE

- A base di resina alchidica, facilita l'ancoraggio della pittura
- Livellante, blocca la porosità del supporto
- Coprente, maschera le irregolarità della superficie
- Compatibile per preparare supporti che devono essere verniciati con pitture sintetiche e acriliche

LO SAPEVI CHE?

Per migliorare la performance e l'efficacia di un prodotto verniciante è bene preparare il supporto con l'applicazione di un fondo. Il fondo garantisce massima aderenza e resistenza di lunga durata della finitura scelta.

Scegli il fondo che si adatta meglio al tuo progetto tra le proposte V33.

Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social  



Pittura di fondo per Cartongesso

PREPARAZIONE

- Il supporto da pitturare deve essere pulito e asciutto.
- Su placche in gesso, cartongesso e mattoni: rimuovere bene la polvere.
- Su legno: carteggiare con carta vetro fine grana 240 e rimuovere con cura la polvere.

APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d'aria.
- Mescolare bene con una bacchetta in legno insistendo sul fondo della confezione per omogeneizzare il prodotto.
- Applicare in modo uniforme una o due mani a seconda della porosità del supporto. Utilizzare un pennello per angoli e piccoli ritocchi e un rullo a pelo medio-lungo (9-12mm) per il resto della superficie.
- Attendere per l'essiccazione 1h30 tra le due mani e 3h prima di applicare una pittura di finitura.

CONSIGLI V33

- Si consiglia di preferire strumenti nuovi per evitare la comparsa di tracce di vecchi residui di vecchie pitture durante il lavoro.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene benzisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Teme il gelo.
Valore limite UE per questo prodotto (cat A/g): 30g/L (2010). Questo prodotto contiene max 2g/L COV. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Richiudere la latta dopo l'uso.

TINTE



Bianco

FORMATI



0,5 L



2,5 L