



Rinnovare Smalto Ceramiche

- ▶ Ideale su piastrelle murali, listelli
- ▶ Senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto
- ▶ Resistenza all'acqua e ai detergenti

INFORMAZIONI

DESTINAZIONE D'USO

Smalto speciale ideale per rinnovare muri, listelli, piastrelle murali di cucina e bagno.

CARATTERISTICHE

FACILE, RAPIDO, EFFICACE!

- 2in1: senza sverniciare e senza l'utilizzo di un fondo
- Resistente ai continui getti d'acqua
- Super aderente, grazie all'additivo presente nella confezione. Massima tenuta anche agli sbalzi di temperatura dell'acqua da calda a fredda.
- Resiste ai prodotti per la cura e la manutenzione: shampoo, gel doccia, prodotti di pulizia per la casa, prodotti anti-calcare, candeggina, aceto bianco.
- Impermeabilizza la superficie limitando lo sviluppo di muffe
- Facile da mantenere: super lavabile

Essiccazione
tra due mani



Aspetto



Essiccazione
completa



Resa



Pulizia



S.O.S DECO! LASCIATEVI ISPIRARE DALLA GAMMA RINNOVARE V33

Non serve essere un professionista per ridare un nuovo look e personalizzare gli ambienti della tua casa. Con gli smalti della gamma rinnovare V33 si può dare un tocco di modernità a ogni supporto, materiale o superficie, risparmiando tempo e denaro.

Scopri la gamma Rinnovare su www.rinnovarev33.it e sui nostri canali social  



Rinnovare Smalto Ceramiche

PREPARAZIONE

Prima dell'applicazione, lavare accuratamente la superficie con un detergente a base di soda (alcalino). Tutte le sostanze grasse formano una pellicola che potrebbe causare la non-aderenza della pittura.

- Su ceramiche, piastrelle murali, listelli, vetroceramica: lavare bene e insistere sulle fughe delle piastrelle per rimuovere il silicone e eventuali residui di sporco per permettere allo smalto di aderire bene alla superficie. Risciacquare e asciugare bene.
- **Non** si applica sulle superfici orizzontali, sui piatti doccia, sulle vasche da bagno, sui lavabi e sui lavandini.

APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d'aria.
- Svuotare interamente l'additivo, presente nel tappo della confezione, nella vernice e mescolare molto bene con un miscelatore o una bacchetta di legno, insistendo sul fondo della confezione per rendere omogeneo lo smalto.
- Applicare lo smalto prima sugli angoli e i piccoli dettagli della superficie con un pennello a setole morbide. Continuare a stendere il prodotto in modo omogeneo con strati incrociati (movimento da sinistra a destra) e regolari evitando le sovrapposizioni. Per medio-grandi superfici, usare un rullo per smalti a pelo corto.
- Lasciare seccare per 24 ore. Carteggiare leggermente e spolverare con un panno privo di pelucchi.
- Applicare la seconda mano di smalto con gli stessi accorgimenti e lasciare asciugare 72 ore.
- Attendere almeno 20 giorni dall'essiccazione completa prima del riutilizzo quotidiano del supporto.

CONSIGLI V33

- Pittura per uso esclusivamente interno.
- Per un risultato ottimale, consigliato l'applicazione di due mani. Nel caso di tinte più luminose, applicare una terza mano.
- Stendere la pittura a piccole superfici (1m² circa), rispettando la resa del prodotto.
- Evitare di tirare troppo la pittura con rulli e pennelli e di caricare con troppa pittura gli strumenti.
- Evitare di fermarsi nel lavoro quando siete al centro della vostra superficie da pitturare.
- Non tornare sulla superficie pitturata in corso di essiccazione.
- Pulire gli utensili con uno straccio pulito, lavarli con acqua e sapone neutro e sciacquarli bene sotto acqua corrente fino a quando non c'è più traccia di colore.
- Per la pulizia e la manutenzione quotidiana dei vostri supporti pitturati, utilizzare un detergente dolce. Non utilizzare spugne abrasive.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene 4,5-Dicloro-2-n-octil-4-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). Teme il gelo. Valore limite UE per questo prodotto (A/J): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene max 4g/L di COV.



Rinnovare Smalto Ceramiche

TINTE

Bianco
SATINATO

Bianco
Piuma
SATINATO

Grigio
Carbonato
SATINATO

Grigio
Perla
SATINATO

Grigio
Cenere
SATINATO

Grigio
Chiario
SATINATO

FORMATI



0,75 L



2 L