



Rinnovare Sverniciatore colle

- ▶ Non cola grazie alla sua formulazione in gel
- ▶ Non si incolla agli utensili
- ▶ In fase acquosa

INFORMAZIONI

Essiccazione
completa



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Prodotto per eliminare tutti i tipi di colla dai pavimenti in legno, cemento, piastrelle.

CARATTERISTICHE

FACILE, RAPIDO, EFFICACE!

- Efficace su tutti i tipi di colle e supporti.
- Azione rapida: rimuove e elimina rapidamente tutti i tipi di colla per suoli comprese le colle neopreniche: colle per moquette, suoli in vinile, suoli plastici.
- Facile manutenzione: lavabile con acqua

S.O.S DECO! LASCIATEVI ISPIRARE DALLA GAMMA RINNOVARE V33

Non serve essere un professionista per ridare un nuovo look e personalizzare gli ambienti della tua casa. Con gli smalti della gamma rinnovare V33 si può dare un tocco di modernità a ogni supporto, materiale o superficie, risparmiando tempo e denaro.

Scopri la gamma Rinnovare su www.rinnovarev33.it e sui nostri canali social  



Rinnovare Sverniciatore Colle

PREPARAZIONE

- Prima dell'applicazione, rimuovere il rivestimento del suolo con un grosso cutter, tagliando la superficie a bande di strisce sottili. Una volta create le bande, tirarle all'insù per staccarle dal suolo. Se l'asportazione si presenta difficile, dopo essersi protetti con guanti e occhiali, versate lo sverniciatore direttamente sul rivestimento.
- Lasciare agire qualche minuto. Tirate per scollare il rivestimento con l'aiuto di una spatola larga e grattare via la colla rimasta sul suolo.
- Pulire e spolverare bene per eliminare ogni residuo di sporco e polvere.

APPLICAZIONE

- Dopo avere agitato bene il prodotto, stendere generosamente il prodotto sulle tracce di colla con l'aiuto di un pennello. La mano applicata dovrà essere proporzionale allo spessore del residuo di colla.
- Lasciare agire per 1 ora, a secondo dello spessore della colla. Sulle colle neopreniche, il tempo d'azione è 1 ora minimo.
- Rimuovere i residui di colla con l'aiuto di una spatola. Ripetete l'azione fino ad eliminazione completa.
- Sciacquare con acqua tiepida la superficie trattata con una scopa dura (nylon o saggina) e lasciare asciugare per 24 ore.
- Una volta certi che il pavimento sia liscio, perfettamente pulito e asciutto, è possibile applicare lo smalto **Rinnovare Suoli e Piastrelle V33**.

CONSIGLI V33

- Prima dell'applicazione, consigliamo di testare il prodotto in un angolo non visibile della superficie da trattare.
- Su legno, utilizzare il pennello nel senso delle venature del legno.
- Non applicare lo sverniciatore al sole e tenerlo al riparo da fonti di luce e di calore.
- In caso di contatto dello sverniciatore con supporti dipinti, verniciati, rivestiti in tessuto o di plastica, strofinare immediatamente con uno straccio o una spugna umidi.

FORMATI



2,5 L