



Smalto pavimenti Interno - Esterno

- ▶ Alta resistenza alle aggressioni climatiche, urti, graffi
- ▶ Ottima aderenza su tutti i tipi di pavimenti
- ▶ Tecnologia CLEAN PROTECT: Anti-Macchia

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Protezione, decorazione e rinnovo dei pavimenti interni (cemento, calcestruzzo, pavimento stratificato...) ed esterni (pietre, cemento, calcestruzzo). Ideale per: cantine, lavanderie, scale, terrazze, aree pedonali in genere.

CARATTERISTICHE

- Composto da speciale resina ad alte prestazioni per l'esterno
- Film protettivo impermeabile, resistente ai raggi UV e flessibile, che resiste alle aggressioni climatiche senza sfaldarsi.
- Resistente ai graffi, agli urti e al traffico pedonale.
- Limita il formarsi di sporco e di muffe.
- Rispettoso dell'utilizzatore e certificato antiscivolo con la norma NF EN 13036-4.

NUOVO LOOK AL PAVIMENTO SENZA CAMBIARLO!

Per chi vuole rinnovare il pavimento per conferirgli nuova vita o semplicemente per dargli un nuovo look, V33 offre la possibilità di farlo senza il disagio di dover demolire il preesistente per rifarne uno nuovo e senza l'aiuto di un professionista.

Scegli il prodotto che fa per te tra un'ampia selezione di smalti perfetti per rinnovare/proteggere i pavimenti.

Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social  



Smalto pavimento Interno-Esterno

PREPARAZIONE

- Per garantire la corretta tenuta dello smalto, pulire bene il supporto e lasciare asciugare.
- Assicurarsi di rimuovere polvere, capelli e altro sporco che potrebbe inficiare sulla aderenza della vernice.
- Nel caso di *supporti grezzi* come cemento e calcestruzzo, lavare a fondo con lo **shampoo attivo Cemento Calcestruzzo V33** e lasciare asciugare per 48 ore. Se il pavimento è liscio (non poroso), applicare una soluzione di acido cloridrico e di acqua (1lt per 4lt d'acqua), sciacquare bene e lasciare asciugare. Se il supporto grezzo è nuovo lavare e lasciare asciugare per 3 mesi prima di applicare il prodotto verniciante.
- Per i supporti in pietra: lavare con lo **shampoo attivo Cemento Calcestruzzo V33**.
- Per i supporti già verniciati: Lavare, levigare la superficie per togliere eventuale residui di vecchia vernice e rimuovere la polvere con un panno senza pelucchi.

APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d'aria.
- Mescolare bene con una bacchetta di legno prima dell'applicazione del prodotto per ottenere omogeneità.
- Utilizzare un pennello per i bordi e un rullo a pelo lungo (8/12 mm) per le superfici irregolari, iniziando da un angolo dello spazio della superficie continuando verso l'uscita.
- Applicare il primo strato, diluito al 5% con acqua, sul pavimento in cemento, calcestruzzo o legno. Lasciare seccare 3 ore la prima mano, carteggiare leggermente e passare la seconda mano di vernice. Nel caso di pavimenti molto porosi o particolarmente sollecitati, può essere necessario un terzo strato.
- Lasciare seccare per almeno 12 ore per il riutilizzo pedonale.
- **Non** è compatibile per i pavimenti di garage e box auto. Per questi scegliere lo **smalto pavimenti Alta Resistenza V33**.

CONSIGLI V33

- Per verificare il grado di porosità della superficie è sufficiente versare una goccia d'acqua sul pavimento. Se rimane in superficie, il pavimento non è poroso. In questo caso, per ottenere la massima performance della vernice, procedere con l'applicazione della soluzione di acido clorico e acqua.
- Sugeriamo di testare il prodotto in un angolo per verificare l'effetto finale dello stesso.
- Consigliamo di evitare di sollecitare la superficie per almeno una settimana.

PRECAUZIONI D'USO

TEME IL GELO.

S2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini. S29: Non buttare i residui nelle fognature. S51: Utilizzare solo in zone ben ventilate. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 22g/l di COV. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l'uso.



Smalto pavimento Interno-Esterno

TINTE



Bianco



Avorio



Sabbia



Grigio
chiaro



Ardesia



Mattone



Rosso
laccato



Verde
bambu

FORMATI



0,5 L



2,5 L