



## Super Sverniciatore **GEL EXPRESS®**

### SPECIALE RESINE

EFFICACIA  
MULTISTRATO

AZIONE  
RAPIDA

- ▶ Formulazione in GEL: perfetto anche per le superfici verticali
- ▶ Azione EXPRESS: agisce in soli 5 minuti!
- ▶ Efficacia MULTISTRATO: svernicia facilmente fino a 10 strati di vernice

## INFORMAZIONI

### INFO

INTERNO  
E  
ESTERNO

PRODOTTO  
PRONTO  
ALL'USO

RESA

1L = ± 3 / 4 m<sup>2</sup>

TEMPI D'AZIONE

5 min.

PULIZIA STRUMENTI

ACQUA  
TIEPIDA

STRUMENTI  
PENNELLO SPATOLA  
SPAZZOLA



### DESTINAZIONE D'USO

Nuova e innovativa formula super potenziata che rimuove in profondità qualsiasi tipo di resina, anche quella epossidica. Riporta a grezzo: piastrelle murali, lastre in gesso, pavimenti piastrellati, acciaio inossidabile, legno.

### CARATTERISTICHE

- Super performante, senza cloruro di metilene
- Agisce in profondità che elimina gli strati di pittura, di vernice, di impregnanti, di intonaco, di colla, di mastice
- Non altera i supporti e non annerisce il legno
- Non cola, grazie alla sua consistenza gelificata

### LO SAPEVI CHE?

La verniciatura serve, oltre a migliorarne l'estetica, a proteggere i supporti dalle aggressioni climatiche e dai raggi uv, per una protezione di lunga durata.

Col tempo però la vernice si degrada, si lesiona e inizia a scrostarsi. Ecco che diventa così necessario riverniciare e, per ottenere un risultato ottimale, occorre preparare il supporto dunque eliminare la vecchia vernice con il processo di sverniciatura.

Scopri la nostra gamma di sverniciatori su [www.V33.it](http://www.V33.it) e sui nostri canali social   



## Super sverniciatore Gel Express Speciale Resine

### PREPARAZIONE

- Agitare bene per qualche minuto prima dell'uso.

### APPLICAZIONE

- Applicare uno strato spesso e regolare (2-3 mm) con un pennello.
- Lasciare agire da 3 a 30 minuti, a seconda del numero di strati di vernice precedentemente applicati.
- Asportare la vecchia vernice, ormai staccata dal supporto, con una spatola o un raschietto.
- Lavare e risciacquare la superficie sverniciata con una spazzola dura (tipo nylon) ed acqua tiepida.
- Lasciare asciugare per 24 ore prima di applicare il prodotto verniciante.

### CONSIGLI V33

- Per sicurezza personale utilizzare dei guanti in gomma, mascherina e occhiali protettivi
- Ove sia possibile, applicare lo sverniciatore sul supporto posto orizzontalmente, per favorire la penetrazione del prodotto.

### FORMATI



0,5 L



1 L