



Vetrificatore Protezione Estrema

- ▶ Anti-graffio e anti-macchia
- ▶ Protezione estrema di lunga durata
- ▶ Esalta e valorizza la bellezza del legno

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Ideale per tutti i tipi di parquet in legno europeo ed esotico. Particolarmente indicato per ambienti ad alto traffico come ingresso, corridoi.

CARATTERISTICHE

- Arricchito da resine in policarbonato per garantire massima resistenza
- Protezione di lunga durata anche nelle aree ad alto traffico e soggetto a continue sollecitazioni
- Valorizza il legno e le sue venature

**Tecnologia
POLICARBONATO**
Durezza & Flessibilità

Le resine a base di policarbonato permettono di ottenere un film trasparente iper-resistente di lunga durata per una protezione eccezionale del parquet e una forte resistenza al passaggio frequente. Inoltre la pellicola garantisce estrema flessibilità per assorbire gli urti, così che il parquet mantenga la sua bellezza senza subire alcun danno.



Vetrificatore Protezione Estrema

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, pulito e asciutto.

- Legno grezzo: levigare meccanicamente con grana 120 e spolverare con cura.
- Legno vetrificato: levigare meccanicamente con grana 60. Ripetere l'operazione una seconda volta, prediligendo una grana 120, fino a svelare il legno grezzo. Spolverare con cura.
- Legno incerato e vecchio: togliere la cera e levigare meccanicamente con grana 60. Ripetere l'operazione una seconda volta, prediligendo una grana 120, fino a svelare il legno grezzo. Spolverare con cura.
- Legno grasso (teck, doussié): sgrassare con il SOLVENTE PULITORE V33.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali di applicazione tra 12° C e 25° C su legno asciutto e lontano da correnti d'aria.
- Agitare molto bene prima di applicare il prodotto e mescolare durante l'utilizzo tramite una bacchetta lunga e larga per garantirne l'omogeneità.
- Vetrificare utilizzando un pennello a setole morbide o un rullo con pelo 12 mm. Sugeriamo di iniziare da un angolo del locale, di fronte alla luce, poi arretrare fino all'uscita.
- Applicare in strati incrociati, intensi e regolari assecondando le venature del legno.
- Levigare leggermente la superficie utilizzando una grana 240 e rimuovere i residui di polvere dopo ogni mano di vetrificatore, per ottenere una perfetta presa del prodotto.
- Attendere 24 ore per l'asciugatura completa del prodotto. Per le due settimane successive all'applicazione, usufruire degli ambienti trattati con precauzione.
- Su parquet cianfrinati, evitare che il vetrificatore si accumuli nelle smussature.

CONSIGLI V33

- Per una resistenza di lunga durata, applicare tre mani di vetrificatore o, in alternativa, due mani dopo il **Fondo Turapori Parquet V33**.
- Se si desidera apportare un tocco decorativo al parquet, utilizzare prima del vetrificatore o del Fondo Turapori Parquet, le **vernici Tinte Legno o Pastello V33**.
- Per la manutenzione quotidiana del parquet, utilizzare il **Pulitore Lucidante Parquet V33**. Per preservare la bellezza del vostro parquet, trattare con il **Rinnovatore Parquet V33**.

PRECAUZIONI D'USO

S2 : conservare fuori dalla portata dei bambini. S29 : non gettare i residui nelle fognature. S51 : usare soltanto in luogo ben ventilato. TEME IL GELO Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 5 g/l di COV. Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l'uso.



Vetrificatore Protezione Estrema

TINTE



Incolore
brillante



Incolore
satinato



Cera
incolore

FORMATI



0,75 L



2,5 L