



Vetrificatore Rinnovatore

- ▶ Si applica direttamente sul supporto
- ▶ Protegge e rinnova il parquet e stratificati usati, sbiaditi e rigati
- ▶ Ultra resistente al passaggio frequente, alle macchie, agli urti e ai graffi

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Perfetto per tutti i parquet e tutte le qualità di legno anche gli stratificati. Compatibile con tutti i sistemi di riscaldamento, anche quelli al pavimento.

CARATTERISTICHE

- Aderisce direttamente sulla superficie, senza sverniciatura grazie alla tecnologia DIRECT PROTECT
- Protegge il pavimento dalle macchie, dai graffi, dagli urti e dai passaggi frequenti, per una resistenza di lunga durata

ADERENZA & RESISTENZA IN UNICO PRODOTTO, PER UN RISULTATO DA PROFESSIONISTA!



V33 Rinnovatore è perfetto per chi vuole far tornare a splendere il suo parquet, senza troppi sacrifici sia in termine di tempo che di denaro. Un prodotto unico e innovativo che grazie alla tecnologia DIRECT PROTECT si applica senza sverniciare e carteggiare.



Vetrificatore Rinnovatore

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere pulito, asciutto e sgrassato.

- Parquet vetrificato: carteggiare con carta vetro a grana 120 e rimuovere con cura.
- Parquet prefinito e rivestimento stratificato: sgrassare con cura con pulitore a base di soda (alcalino) prima dell'applicazione del vetrificatore. Qualsiasi residuo di grasso o pellicola di vecchia vernice può comportare una non-aderenza del prodotto.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali di applicazione tra i 12°C e i 25°C su un legno pulito, asciutto e lontano da correnti d'aria.
- Agitare molto bene prima di applicare il prodotto e mescolare durante l'utilizzo tramite una bacchetta lunga e larga per garantirne l'omogeneità.
- Vetrificare utilizzando un pennello a setole morbide o un rullo con pelo 12 mm. Suggeriamo di iniziare da un angolo del locale, di fronte alla luce, poi arretrare fino all'uscita.
- Carteggiare con carta vetro (grana 120), rimuovere la polvere e applicare il secondo strato. Sul rivestimento stratificato non è necessaria la carteggiatura tra le due mani.
- Attendere 24 ore per l'asciugatura completa del prodotto. Per le due settimane successive all'applicazione, usufruire degli ambienti trattati con precauzione.
- Su parquet cianfrinati, evitare che il vetrificatore si accumuli nelle smussature.

CONSIGLI V33

- Se il parquet (vetrificato e prefinito) è particolarmente tirato a grezzo, consigliamo di utilizzare il Vetrificatore Protezione Estrema V33.
- Per un risultato ottimale suggeriamo di scegliere lo stesso aspetto della finitura già in uso.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene benzisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). **TEME IL GELO.** Valore limite UE per questo prodotto (cat A/i): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene max 40g/L COV. Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Richiudere la latta dopo l'uso.



Vetrificatore Rinnovatore

TINTE



Incolore
brillante



Incolore
satinato



Cera
incolore

FORMATI



0,75 L



2,5 L