



Smalto Multi-Materiale

Colorissimo

- ▶ Smalto multisupporto
- ▶ Senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto
- ▶ Ultra coprente: 98% di opacità

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Smalto ideale per rinnovare e decorare qualsiasi tipo di superficie: muri grezzi e dipinti, legno, ferro, caloriferi, PVC, porte e finestre, battiscopa

CARATTERISTICHE

- Resistente alle macchie e ai graffi
- Tenuta perfetta alla superficie
- Resiste ai lavaggi frequenti: lavabile con prodotti di pulizia per la casa giornalieri
- Monomano e ultra coprente: 98% di opacità garantita fin dalla prima mano
- Ideale anche per rinnovare supporti/superfici esterni, previo utilizzo di un fondo

S.O.S DECO! LASCIATEVI GUIDARE DALLA VOSTRA CREATIVITA'

Non serve essere un professionista per ridare un nuovo look e personalizzare gli ambienti della tua casa. V33 offre un'ampia gamma di smalti ideali per dare un tocco di modernità a ogni supporto, materiale o superficie, risparmiando tempo e denaro.

Scopri la gamma di smalti V33 su www.v33.it e sui nostri canali social





Smalto Multi-Materiale Colorissim

PREPARAZIONE

Prima dell'applicazione, lavare accuratamente la superficie con un detergente a base di soda (alcalino). Tutte le sostanze grasse formano una pellicola che potrebbe causare la non-aderenza della pittura.

- Per i supporti nuovi: assicurarsi che il supporto sia pulito da polvere e macchie di grasso. Non è necessario l'utilizzo di un fondo per l'ancoraggio, se non in condizioni di un supporto particolarmente poroso.
- Per i supporti già verniciati : lavare, sciacquare e carteggiare con carta vetro fine (grana 240) per poi pulire rimuovendo con cura la polvere.

APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d'aria.
- Mescolare molto bene con un miscelatore o una bacchetta di legno, insistendo sul fondo della confezione per rendere omogeneo lo smalto. Lo smalto è pronto all'uso, non diluire.
- Applicare lo smalto prima sugli angoli e i piccoli dettagli della superficie con un pennello a setole morbide. Continuare a stendere il prodotto in modo omogeneo con strati incrociati (movimento da sinistra a destra) e regolari evitando le sovrapposizioni. Per medio-grandi superfici, usare un rullo per smalti a pelo corto.
- Lasciare seccare per 30 minuti e applicare la seconda mano di smalto con gli stessi accorgimenti e lasciare asciugare 12 ore.

CONSIGLI V33

- Lo smalto può essere utilizzato anche l'esterno, previo utilizzo di un fondo.
- Potrebbe essere necessario l'applicazione di una mano supplementare dopo l'essiccazione per i colori forti stesi su superfici a colore scuro.
- Stendere la pittura a piccole superfici (da 0,5m² a 1m²), rispettando la resa del prodotto.
- Evitare di tirare troppo la pittura con rulli e pennelli e di caricare con troppa pittura gli strumenti.
- Evitare di fermarsi nel lavoro quando siete al centro della vostra superficie da pitturare.
- Non tornare sulla superficie pitturata in corso di essiccazione.
- Pulire gli utensili con uno straccio pulito, lavarli con acqua e sapone neutro e sciacquarli bene sotto acqua corrente fino a quando non c'è più traccia di colore.
- Per la pulizia e la manutenzione quotidiana dei vostri supporti pitturati, utilizzare un detergente dolce. Non utilizzare spugne abrasive.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene benzisotiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Teme il gelo. Valore limite UE per questo prodotto (cat A/a): 30g/L (2010). Questo prodotto contiene max 3g/L COV. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Richiudere la latta dopo l'uso.



Smalto Multi-Materiale Colorissim

TINTE

BIANCO OPACO*	BIANCO GHIACCIO	BIANCO CREMA*	BEIGE	GIALLO SOLE	ARANCIONE	ROSSO	SENAPE	VERDE GIADA	VERDE ACQUA	NERO OPACO*
BIANCO SATINATO*	BIANCO AVORIO*	GRIGIO SASSO*	TORTORA*	ECRU'	MARRONE TESTA DI MORO	GRIGIO ZINCATO	BLU OLTREMARE	BLU OLTREMARE CHIARO	GRIGIO ANTRACITE	NERO SATINATO*

* Disponibili anche nel formato 2,5 L

FORMATI



0,125 L



0,5 L



2,5 L