



DECOLAB SMALTO MULTI-MATERIALE

# BAGNO

- ▶ **TECNOLOGIA HYDROACTIVE®: 100% impermeabile e resistente all'immersione in acqua.**
- ▶ **ADDITIVE SYSTEM®: performance rinforzata e di lunga durata**
- ▶ **Alta resistenza agli sbalzi termici dell'acqua\***

## INFORMAZIONI

Essiccazione tra due mani



Essiccazione completa



Aspetto



Resa



Pulizia



### DESTINAZIONE D'USO

Smalto unico ideale per rinnovare e decorare i muri del bagno e le pareti all'interno della doccia (piastrelle, listelli, mattoni in vetro, cartongesso, rivestimenti in legno). Non idoneo per le superfici orizzontali, piatti doccia, vasche da bagno, lavandini.

### CARATTERISTICHE

PERFORMANCE, ASPETTO ESTETICO, VERSATILITA'!

- Resistenza estrema alle immersioni continue in acqua.
- Alta resistenza ai detersivi di pulizia per la cura e la manutenzione quotidiana.
- \*Alta resistenza agli sbalzi di temperatura (10°C/40°C).
- Massima aderenza ai supporti.
- Facile da applicare: direttamente sul supporto, senza l'utilizzo di un fondo.
- Alto potere di copertura e risultato estetico di lunga durata.

## PERFORMANCE GARANTITA: UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA DI V33



TECNOLOGIA HYDROACTIVE

100% IMPERMEABILE

Protegge la superficie dai continui getti d'acqua calda/fredda e dai prodotti per la cura e igiene della casa/persona



Scopri l'intera gamma su [www.v33.it](http://www.v33.it) e sui nostri canali social



## Decolab Smalto Multi-Materiale BAGNO

### PREPARAZIONE

Prima dell'applicazione, lavare accuratamente la superficie con un detergente a base di soda (alcalino). Tutte le sostanze grasse formano una pellicola che potrebbe causare la non-aderenza della pittura.

- **Sui supporti ruvidi/porosi (cartongesso, intonaci, rivestimenti in legno):** spolverare e applicare un fondo al supporto prima di stendere lo smalto.
- **Sui supporti non porosi (piastrelle, rivestimenti, listelli, mattoni in vetro):** lavare bene e risciacquare abbondantemente con acqua pulita e applicare lo smalto direttamente sul supporto. Non é necessario l'uso di un fondo.
- **Sui supporti verniciati (muri, supporti in legno):** lavare bene e risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare per 24h. Carteggiare con carta vetro fine (240) e rimuovere la polvere con un panno pulito.

### APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d'aria.
- Aggiungere allo smalto l'additivo che si trova all'interno del vassoio e miscelare con una bacchetta in modo accurato per rendere il composto omogeneo. Attendere 10 minuti per poi applicare lo smalto dall'alto verso il basso in 2 mani generose per assicurare le performance dello smalto e una finitura perfetta. Lo smalto dovrà essere consumato entro un tempo inferiore a 10 giorni, per garantire la massima aderenza sul supporto.
- Lasciare asciugare completamente per 72h, senza alcuna sollecitazione o spruzzi d'acqua. È possibile utilizzare il bagno normalmente. La resistenza ottimale dello smalto si raggiunge solo dopo 20 giorni di essiccazione: evitare di sollecitare troppo il supporto (urti, macchie, graffi...) durante questo periodo.

### CONSIGLI V33

- Pittura per uso esclusivamente interno.
- Per un risultato ottimale, consigliato l'applicazione di due mani. Nel caso di tinte più luminose, applicare una terza mano.
- Stendere la pittura a piccole superfici (1m<sup>2</sup> circa), rispettando la resa del prodotto.
- Evitare di tirare troppo la pittura con rulli e pennelli e di caricare con troppa pittura gli strumenti.
- Evitare di fermarsi nel lavoro quando siete al centro della vostra superficie da pitturare.
- Non tornare sulla superficie pitturata in corso di essiccazione.
- Pulire gli utensili con uno straccio pulito, lavarli con acqua e sapone neutro e sciacquarli bene sotto acqua corrente fino a quando non c'è più traccia di colore.
- Per la pulizia e la manutenzione quotidiana dei vostri supporti pitturati, utilizzare un detergente dolce. Non utilizzare spugne abrasive.

### PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene 4,5-Dicloro-2-n-octil-4-isotiazol-3-ona e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). Teme il gelo. Valore limite UE per questo prodotto (A/J): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene al max 4g/L di COV.



## Decolab Smalto Multi-Materiale BAGNO

### TINTE



BIANCO PANNA  
SATINATO



BIANCO  
SATINATO



BLU PROFONDO  
SATINATO




GRIGIO CHIARO  
SATINATO



GRIGIO PERLA  
SATINATO



GRIGIO SCURO  
SATINATO



LINO  
SATINATO

### FORMATI



0,75 L



2 L