



DÉCOLAB

SMALTO E FINITURA

SANITARI

- ▶ BARRIERA PROTETTIVA: 100% impermeabile
- ▶ ADDITIV SYSTEM®: per performance prolungata nel tempo
- ▶ Resistente agli sbalzi di temperatura dell'acqua*

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Prodotto 2in1 ideale per rinnovare sanitari, lavabi, vasche da bagno, piatti doccia, lavandini, bidet in:

- Porcellana smaltata, ceramica
- Ghisa, acciaio smaltato
- Resine acriliche

CARATTERISTICHE

PERFORMANCE, ASPETTO ESTETICO, VERSATILITA'!

- Alta resistenza al getto continuo di acqua.
- *Alta resistenza agli sbalzi di temperatura (10°C/40°C).
- Ultra lavabile: facile la manutenzione.
- Applicabile direttamente, senza l'utilizzo di un fondo sui piatti doccia, lavabi e vasche da bagno in acrilico, ceramica o ghisa.
- Alto potere coprente e finitura perfetta, dall'aspetto bianco ceramica.

PERFORMANCE GARANTITA: UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA DI V33



BARRIERA PROTETTIVA

100% IMPERMEABILE

Rinforza la performance della pellicola protettiva contro le aggressioni quotidiane (sbalzi termici, getti continui d'acqua, detersivi).

Scopri l'intera gamma su www.v33.it e sui nostri canali social





Decolab Smalto e Finitura SANITARI

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere ben pulito, asciutto e sgrassato. Lavare a fondo il supporto con un detergente a base di soda. Risciacquare bene con acqua pulita e lasciare asciugare.

APPLICAZIONE

1. Applicazione Smalto

Aggiungere allo smalto l'intera quantità di additivo* presente all'interno della confezione fra il coperchio e il vassoio e mescolare molto bene con l'aiuto di una bacchetta fino ad ottenere un composto completamente omogeneo. Attendere 10 minuti per poi applicare la prima mano con un rullo schiuma. Per un miglior risultato, evitare di ripassare le aree già verniciate. Lo smalto, alla prima mano, potrebbe risultare opaco; attendere dopo il secondo strato per apprezzarne il risultato finale. Lasciare asciugare per 12h. Seguendo le medesime istruzioni, procedere con l'applicazione della seconda mano. Lasciare asciugare per 12h e applicare la finitura.

2. Applicazione Finitura

Aggiungere alla finitura l'intera quantità di additivo* e mescolare molto bene facendo attenzione che non si formino bolle d'aria. Attendere 10 minuti e quindi applicare la prima mano. Lasciare essiccare per 12h. Allo stesso modo applicare la seconda mano e lasciare nuovamente asciugare per 12h.

È necessario attendere 8 giorni di asciugatura prima di sollecitare troppo i sanitari (immersione in acqua, uso di detersivi).

**Per ottenere un risultato ottimale lo smalto dovrà essere consumato entro 10 giorni. Oltre questo periodo l'aderenza sul supporto risulterà non perfetta.*

CONSIGLI V33

- Pittura per uso esclusivamente interno.
- La resistenza ottimale di questo sistema si ottiene dopo 8 giorni di asciugatura: evita di sollecitare il tuo sostegno durante questo periodo (acqua in immersione, urti, prodotti per la pulizia ...).
- Applicare il prodotto su piccole aree (da 0,5 m² a 1 m²).
- Scaricare bene gli strumenti per evitare di applicare troppo colore sulla superficie.
- Evitare di applicare il prodotto dal centro. Partire sempre dal basso.
- Non tornare sulla mano appena applica nel momento di essiccazione.
- Pulire gli strumenti con un panno pulito e acqua.
- Per la manutenzione quotidiana del supporto è sufficiente utilizzare una spugna antigraffio o un panno in microfibra e un detergente.



Decolab Smalto e Finitura SANITARI

PRECAUZIONI D'USO

SMALTO V33 - 500ml

EUH208: Contiene 1,2- benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). **TEME IL GELO.** Valore limite UE per questo prodotto (A/J): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene al max 4g/L di COV.

PROTETTIVO V33 - 500ml

EUH208: Contiene 1,2- benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). **TEME IL GELO.** Valore limite UE per questo prodotto (A/J): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene al max 52g/L di COV.

TINTE



BIANCO
SATINATO

FORMATI



1 L