



Vetrificatore Eco-Protect

- ▶ Elevata resistenza a urti, striature e macchie
- ▶ Senza emanazione di solventi o fastidiosi odori
- ▶ Formula ipoallergenica testata

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Indicato per parquet, pavimenti, scale di legno nuovo o vecchio, legno europeo ed esotico.

CARATTERISTICHE

- Protezione di lunga durata: resiste a striature, urti, acqua e macchie
- Concepito nel rispetto dell'utilizzatore e dell'ambiente: ipoallergenico e formula certificata
- Adatto per le camere dei bambini

ECO-FRIENDLY: RISPETTA L'AMBIENTE E CHI LO ABITA

Una formula innovativa, ipoallergenica e certificata, studiata nel rispetto dell'ambiente e degli essere viventi:

- Emissione COV più bassa del mercato
- Approvata alla norma giocattoli EN71.3
- Approvata alla norma ISO 16000
- Approvata ECOLABEL





Vetrificatore Eco-Protect

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, pulito e asciutto.

- Legno grezzo: levigare meccanicamente con grana 120 e spolverare con cura.
- Legno vetrificato: levigare meccanicamente con grana 60. Ripetere l'operazione una seconda volta, prediligendo una grana 120, fino a svelare il legno grezzo. Spolverare con cura.
- Legno cerato e vecchio: togliere la cera con un decerante e levigare meccanicamente con grana 60. Ripetere l'operazione una seconda volta, prediligendo una grana 120, fino a svelare il legno grezzo. Spolverare con cura.
- Legno grasso (teck, doussié): sgrassare con il SOLVENTE PULITORE V33.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali di applicazione tra 12° C e 25° C su legno asciutto e lontano da correnti d'aria.
- Agitare molto bene prima di applicare il prodotto e mescolare durante l'utilizzo tramite una bacchetta lunga e larga per garantirne l'omogeneità.
- Vetrificare utilizzando un pennello a setole morbide o un rullo con pelo 12 mm. Sugeriamo di iniziare da un angolo del locale, di fronte alla luce, poi arretrare fino all'uscita.
- Applicare in strati incrociati, intensi e regolari assecondando le venature del legno. Lasciare asciugare 2 ore.
- Levigare leggermente la superficie utilizzando una grana 240 e rimuovere i residui di polvere dopo ogni mano di vetrificatore, per ottenere una perfetta presa del prodotto.
- Attendere 24 ore per l'asciugatura completa del prodotto. Per le due settimane successive all'applicazione, usufruire degli ambienti trattati con precauzione.
- Su parquet cianfrinati, evitare che il vetrificatore si accumuli nelle smussature.

CONSIGLI V33

- Per una resistenza di lunga durata, applicare tre mani di vetrificatore o, in alternativa, due mani dopo il **Fondo Turapori Parquet V33**.
- Se si desidera apportare un tocco decorativo al parquet, utilizzare prima del vetrificatore o del Fondo Turapori Parquet, le **vernici Tinte Legno o Pastello V33**.
- Per la manutenzione quotidiana del parquet, utilizzare il **Pulitore Lucidante Parquet V33**. Per preservare la bellezza del vostro parquet, trattare con il **Rinnovatore Parquet V33**.

PRECAUZIONI D'USO

S2: conservare fuori dalla portata dei bambini. S29: non gettare i residui nelle fognature. S51: usare soltanto in luogo ben ventilato. TEME IL GELO Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 5 g/l di COV. Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l'uso.



Vetrificatore Eco-Protect

TINTE



Incolore
brillante



Incolore
satinato



Cera
incolore

FORMATI



0,75 L



2,5 L