



Olio Mobili da Giardino EASY CREAM

- ▶ Nutre e protegge in profondità anche teck e legni esotici
- ▶ Alta resistenza ai raggi UV e all'acqua
- ▶ Protezione contro le macchie

INFORMAZIONI

Aspetto



Essiccazione completa



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Si applica su tutti i mobili esterni: tavoli, sedie, panche, porte, giardiniere...

CARATTERISTICHE

- Sovrapponibile su tutti i vecchi olii.
- Rapido & facile grazie alla sua texture di consistenza cremosa e per la possibilità di stenderlo con un panno.
- Penetra nel legno in profondità e lo protegge dall'acqua, dalle macchie e dagli UV.
- Migliora l'aspetto caldo del legno. Aspetto opaco.

INNOVAZIONE V33: L'UNICO OLIO IN CREMA

Dai laboratori di V33, nasce l'unico olio in crema, che protegge e nutre in profondità il legno esterno, mantenendo intatta la bellezza originaria.

Facile e veloce da applicare, senza spreco di prodotto!

Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social   



Olio Mobili da Giardino

PREPARAZIONE

Il legno deve essere senza vernice o impregnante, pulito e secco.

- LEGNI GREZZI O OLIATI: carteggiare leggermente con carta vetro fine (grana 240) e levare la polvere.
- LEGNI VERNICIATI O IMPREGNATI: carteggiare fino a ritrovare il legno grezzo. Levare la polvere.

APPLICAZIONE

- Applicare generosamente la 1° mano di olio con uno straccio che non rilasci peli o tracce di materiale in maniera di impregnare bene il legno.
- Lasciare seccare 3 ore e applicare una seconda mano. I vostri mobili sono protetti quando il legno non assorbe più l'olio. Una terza mano può essere necessaria se il legno risulta non saturato e assorbe ancora olio.
- All'inizio e fine stagione, per il mantenimento, applicare una mano di Olio Easy Cream, assicurandosi che nessun tessuto resti a contatto con il legno.

CONSIGLI V33

- Per assicurarvi che il vostro legno è sufficientemente oliato, fate colare qualche goccia d'acqua sopra la superficie. Se l'acqua perlina sulla superficie del legno significa che il vostro legno è impermeabilizzato. Nel caso inverso, ri-applicare una mano di olio.
- L'aspetto può variare in funzione delle essenze del legno. Fate una prova su una parte non visibile del legno.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene benzisotiazolinone e hydroxyphenyl benzotriazole. Può provocare una reazione allergica. P102: tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: utilizzare solamente all'aria aperta o in un locale ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). **ATTENZIONE: RISCHIO DI AUTOCOMBUSTIONE DEGLI STRUMENTI E DEI TESSUTI VENUTI A CONTATTO CON IL PRODOTTO.** Eliminarli chiudendoli in un sacchetto di plastica ermeticamente chiuso.

TINTE



Incolore



Teck

FORMATI



0,5 L