



## Protettivo e Finitura Anti-UV

- ▶ Alta concentrazione di agenti anti-UV
- ▶ Potere idrofugo rinforzato per isolare il legno dall'umidità
- ▶ Conserva l'aspetto naturale del legno

### INFORMAZIONI

Essiccazione  
tra le due mani



Essiccazione  
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



#### DESTINAZIONE D'USO

Ideale per tutto il legno esterno come persiane, serramenti, infissi, recinzioni, mobili da giardino e anche per il legno interno quali travi, perlinature, soppalchi. Compatibile e sovrapponibile su tutti i tipi di legno (europei ed esotici) e su tutti i protettivi precedentemente già applicati.

#### CARATTERISTICHE

IMPREGNA, COLORA E IMPERMEABILIZZA!

- Ricco di agenti anti-UV che consentono di proteggere il legno dal sole e dalle condizioni climatiche più difficili.
- Potere idrofugo rinforzato per bloccare l'acqua e l'umidità in superficie
- Non forma pellicola quindi non sfoglia

#### MASSIMA PROTEZIONE DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI

Il legno esterno è continuamente sottoposto a diversi fenomeni che possono rovinarlo con estrema facilità: l'esposizione diretta ai raggi ultravioletti e alle intemperie, i continui sbalzi di temperatura ed umidità, l'attacco di funghi, muffe e parassiti sono la causa del degrado del legno. V33 Anti-UV, grazie alla sua formula rinforzata da agenti anti-uv, è particolarmente indicato per proteggere il legno e contemporaneamente lo impermeabilizza bloccando la formazione di umidità, muffe e funghi.

Scopri i nostri prodotti su [www.v33.it](http://www.v33.it) e seguici sui nostri canali social   



## Protettivo e Finitura Anti-UV

### PREPARAZIONE

**Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere.**

- Legni nuovi o precedentemente trattati con impregnante: carteggiare leggermente quindi eliminare la polvere con un panno pulito
- Legni già verniciati: spazzolare per eliminare le parti di vernice non più aderenti, sgranare con carta vetro per ottenere una superficie liscia e infine rimuovere la polvere con un panno pulito.

### APPLICAZIONE

- Condizioni ideali di applicazione tra i 12°C e i 25 °C, in condizioni di tempo secco e fuori dalle correnti d'aria.
- Mescolare prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per rendere omogeneo il prodotto.
- Applicare 2 mani con il pennello, il rullo per impregnanti, o la pistola a spruzzo (diluito con acqua al 10%). Ricordarsi di carteggiare tra una mano e l'altra.
- Lasciare asciugare da 6 a 24 ore a seconda dell'aspetto che si vuole ottenere.

### CONSIGLI V33

- Conservare il prodotto rimanente in un recipiente in vetro sottovuoto in un luogo fresco e asciutto.

### PRECAUZIONI D'USO

R10: INFIAMMABILE. R66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. S2: Conservare fuori dalla portata dei bambini. S29: Non gettare i residui nelle fognature. S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. S62: In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'eticheta. Contiene carbossilati di cobalto e metiletilcetossime. Può provocare una reazione allergica. Da consumarsi entro 3 anni. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/e): 500g/l (2007). Questo prodotto contiene max 495g/l COV.

### TINTE



Incolore

### FORMATI



0,75 L



2,5 L