



# DÉCOLAB®

SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE

*Per RINNOVARE le superfici  
della Vostra casa!*





**Cambia tutto  
senza che  
nulla cambi!**

**DÉCOLAB<sup>®</sup>**

**SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE**

Quando si vuole rinnovare casa,  
non sono le idee  
che mancano.

Riportare a nuova vita  
un vecchio mobile,  
un frigo usurato,  
le piastrelle del bagno  
ormai troppo old style,  
da oggi si può.

Dall'expertise dei ricercatori  
del laboratorio  
di Ricerca e Sviluppo **V33**,  
nascono gli **smalti tecnici  
multi-materiale DECOLAB.**

La soluzione ottimale  
per riportare a nuovo  
qualsiasi supporto, in modo  
**FACILE, VELOCE ED EFFICACE.**

# Innovativa gamma di pitture speciali con TECNOLOGIA ESCLUSIVA


## ADDITIV SYSTEM®

### IMPERMEABILITÀ

La pellicola dello smalto crea uno scudo che impermeabilizza la superficie e la protegge da schizzi d'acqua continui. Grazie alla sua elevata resistenza, la superficie può rimanere anche immersa nell'acqua senza che il suo aspetto si alteri nel tempo. (Test eseguito dopo 1 mese di immersione).

### ALTA DURATA

La struttura della pellicola evita che la superficie venga aggredita da colpi di spugna, dai ripetuti passaggi e da altri tipi di traumi. Questo garantisce una resistenza che dura nel tempo.



### ELEVATA ADERENZA

Aderisce a molteplici materiali anche quelli più difficili quali il melaminico, la piastrella, il laminato, il metallo, il legno verniciato.

### SUPER RESISTENZA

La pellicola forma una rete che protegge la superficie da acqua, da grasso, da diversi prodotti di uso quotidiano (detergenti, cosmetici), da piccole abrasioni e da sporco, rendendola molto più resistente di un comune smalto speciale per rinnovare esistente sul mercato.

**+ADDITIV  
SYSTEM**

# 5 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE DECOLAB



## SMALTI PER INTERNI TRASVERSALI

Con V33 Decolab puoi rinnovare e decorare qualsiasi supporto e superficie di casa: dai mobili e piastrelle di bagno e cucina ai pavimenti. Dagli elettrodomestici ai sanitari.



## LAVORI DECÒ ALLA PORTATA DI TUTTI

Non serve essere un professionista. I nostri smalti per rinnovare Decolab si applicano facilmente, direttamente sul supporto e senza sverniciatura. Provare per credere!



## POCA SPESA, MASSIMA RESA

Vorresti cambiare la cucina ormai vecchia ma il budget a disposizione non è sufficiente? Non sostituirla, dipingila! Saranno sufficienti un pennello, un rullo e gli smalti Decolab V33.



## QUALITÀ, PERFORMANCE ED ESTETICA

Con gli smalti speciali Decolab il risultato è garantito! Tenuta perfetta e resistenza nel tempo. Aggiungi anche un pizzico di creatività e fantasia per un risultato très chic!



## RINNOVARE IN UN GIORNO

Gli smalti tecnici per rinnovare si applicano direttamente sul supporto, senza utilizzo di un fondo. E con la sua tecnologia «Essiccazione Rapida» è possibile rinnovare tutto in sole 24h.

## LA MIGLIOR RICETTA CONTRO LE MACCHIE!

Questa tecnologia rinforza la pellicola impermeabile e protettiva contro liquidi, grassi e sporco quotidiano, facilitando la pulizia senza lasciare tracce.



PROTEZIONE ANTI-MACCHIA  
TECNOLOGIA ESCLUSIVA



# Rinnovare la Cucina SMALTO MULTI-MATERIALE CUCINA

## DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO, SENZA FONDO

Un solo e unico prodotto per tutti i supporti della cucina:

- Mobili, piani di lavoro, credenze, elettrodomestici.
- Legno grezzo, verniciato, laminato, melaminico, PVC, piastrelle murali, acciaio inossidabile, metallo, plastica.

- Essiccazione tra le due mani
- Essiccazione completa
- Pulizia e diluizione: acqua

**RESA AL LITRO A DUE MANI =  $\pm 7m^2$**



RESISTENZA RINFORZATA  
ALL'ACQUA E MACCHIE  
(macchie di cottura, grasso)



ALTA RESISTENZA AL CALORE  
(muri dietro al piano cottura)



ALTA RESISTENZA ALLE  
SOLLECITAZIONI QUOTIDIANE  
(graffi, urti, abrasioni)



LAVABILE  
Facile da mantenere



GRIGIO CHIARO SATINATO



GRIGIO CEMENTO OPACO



GRIGIO TORTORA OPACO



BLU CARBONE OPACO



GRIGIO INOX SATINATO



BIANCO COTONE SATINATO



GRIGIO ARGILLA SATINATO



BIANCO OPACO



GRIGIO ARGILLA OPACO



BIANCO SATINATO



**Formati: 0,75L / 2L**  
**Tinte: 10 - SATINATO/OPACO**



## LO SMALTO CHE NON FA PASSARE L'ACQUA!

La tecnologia Hydroactive crea una barriera impermeabile proteggendo la superficie dai continui getti d'acqua calda/fredda e dai prodotti per la cura e l'igiene della casa/persona.

**100% IMPERMEABILE**  
TECNOLOGIA HYDROACTIV

# Rinnovare il Bagno SMALTO MULTI-MATERIALE BAGNO





- Essiccazione tra le due mani
- Essiccazione prima della prima doccia
- Pulizia e diluizione: acqua

**RESA AL LITRO A DUE MANI = ±7m<sup>2</sup>**

## DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO, SENZA FONDO

Un solo e unico prodotto per tutti i supporti murali:

- Interni della doccia, mobili del bagno.
- Piastrelle, listelli, vetro, legno, cartongesso.



ESTREMA RESISTENZA  
AI GETTI CONTINUI  
DI ACQUA



ALTA RESISTENZA AGLI SBALZI  
DI TEMPERATURA  
(10°C / 40°C)



SUPER RESISTENZA AI DETERGENTI  
PER LA CURA DELLA CASA  
(dentrificio, candeggina...)



LAVABILE  
Facile da mantenere



**Formati: 0,75L / 2L**  
**Tinte: 8 - SATINATO/OPACO**

## LA VITA DI UN PAVIMENTO È PIUTTOSTO COMPLICATA. MA NON LA TUA!

La tecnologia Ceramica rinforza la performance della pellicola protettiva proteggendo i pavimenti dalle aggressioni quotidiane (passaggi, urti, graffi).



**100% RESISTENTE**  
TECNOLOGIA CERAMICA



Rinnovare i Pavimenti  
SMALTO MULTI-MATERIALE

# Pavimenti

**DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO, SENZA FONDO**

Un solo e unico prodotto ideale per tutti i tipi di pavimento:

- Parquet naturale, verniciato, melaminico, stratificato.
- Piastrelle, grès, marmo, granito.



Essiccazione tra le due mani



Essiccazione completa



Pulizia e diluizione: acqua

**RESA AL LITRO A DUE MANI =  $\pm 5m^2$**



ALTA RESISTENZA AI  
PASSAGGI FREQUENTI



ALTA RESISTENZA  
ALLE SOLLECITAZIONI  
QUOTIDIANE (graffi, urti)




ALTA RESISTENZA  
ALLE MACCHIE



LAVABILE  
Facile da mantenere

**Formati: 0,75L / 2L**  
**Tinte: 7 - SATINATO**




GRIGIO FUMÉ SATINATO



GRIGIO INDUSTRIALE SATINATO



GRIGIO STAGNO SATINATO



BEIGE SATINATO



GRIGIO ACCIAIO SATINATO



BIANCO SATINATO



GRIGIO PERLA SATINATO






## BIANCO LUMINOSO E SENZA TEMPO!


La tecnologia HYDRO+ forma un film completamente idrorepellente, proteggendo il supporto dalle ripetute immersioni d'acqua e dagli sbalzi termici.



**100% IMPERMEABILE**  
TECNOLOGIA HYDRO+

# Rinnovare il bagno SMALTO E FINITURA SANITARI

 Essiccazione tra le due mani

 Essiccazione completa

 Pulizia e diluizione: acqua

**RESA AL LITRO A DUE MANI =  $\pm 6m^2$**

## DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO, SENZA FONDO

Il solo e unico prodotto all'acqua ideale per rinnovare:

- Sanitari, lavabi, vasche da bagno, piatti doccia, lavandini, bidet.
- Porcellana, ceramica, resina acrilica, acciaio smaltato.

BIANCO SATINATO



## REQUISITO DI QUALITÀ

I nostri smalti nascono dall'unione dall'expertise dei ricercatori dei nostri laboratori interni e dalla scelta delle migliori materie prime, con lo scopo di offrire soluzioni innovative e di altissima qualità.



ESTREMA RESISTENZA ALLE  
IMMERSIONI D'ACQUA\*

(\*Testato 24h/48h/1 mese: la pellicola non si scolla)



ALTA RESISTENZA AGLI SBALZI  
DI TEMPERATURA  
(10°C / 40°C)



ALTA RESISTENZA  
AI DETERGENTI  
(dentrificio, candeggina...)



LAVABILE  
Facile da mantenere



Il Kit comprende una confezione da 0,5 L  
di smalto + una confezione da 0,5 L di finitura

# PER TUTTI I TUOI PROGETTI DI RINNOVO

## MOBILI DELLA CUCINA

Legno verniciato

SMALTO MULTI-MATERIALE CUCINA

Blu carbone opaco

## FONDO PIASTRELLATO

SMALTO MULTI-MATERIALE CUCINA

Grigio chiaro satinato

## PAVIMENTO PIASTRELLATO

SMALTO MULTI-MATERIALE PAVIMENTI

Grigio perla satinato

PRIMA





**LAVABO E VASCA**  
SMALTO E FINITURA SANITARI  
Bianco

**PRIMA**

**PAVIMENTO PIASTRELLATO**  
SMALTO MULTI-MATERIALE PAVIMENTI  
Grigio industriale satinato

# APPLICAZIONE: NON SERVE ESSERE UN PROFESSIONISTA!



1

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Pulire il supporto a fondo con un detergente alcalino (a base di soda) e risciacquare abbondantemente.



2

## APPLICAZIONE DELLO SMALTO

- Applicare la vernice in 2 strati.  
Per una maggiore resistenza e performance.
- Attendere 6 - 8 ore tra una mano e l'altra.  
Per l'essiccazione completa attendere 24 ore.

## LISTA DEI MATERIALI E DEGLI STRUMENTI

- ✓ **DETERGENTE A BASE DI SODA** (alcalino)  
*Per il lavaggio, sgrassare la superficie è fondamentale*
- ✓ **MISCELATORE O BACCHETTA IN LEGNO**
- ✓ **PENNELLO TONDO**  
*Per gli angoli, spigoli e giunture piastrelle*
- ✓ **RULLO**  
*Da scegliere a seconda dello smalto da utilizzare*

**Cambia tutto  
senza che  
nulla cambi!**

- Applicare lo smalto a una temperatura ambiente, tra 12 ° C e 25 ° C.
- Fare un uso attento del supporto per i successivi 20 giorni. Questo è utile per ottenere la massima performance ed efficacia.
- Per il corretto mantenimento della superficie smaltata utilizzare un detergente dolce e una spugna con fibra delicata.
- Rispettare la resa del prodotto, quindi evitare di caricare troppo rulli e pennelli, nonché di tirare troppo lo smalto.
- Leggere attentamente le modalità di applicazione sul retro della confezione per avere il massimo risultato promesso.





**DÉCOLAB®**  
SMALTI TECNICI MULTI-MATERIALE

Con **DECOLAB**,  
sarete certi che il risultato sarà perfetto  
e duraturo nel tempo:  
ogni smalto integra le tecnologie più avanzate  
per offrire una resistenza ottimale  
su tutti i supporti e tutti i materiali  
della vostra casa.  
Vivi, balla, gioca, cucina...

Quando l'estetica si unisce  
alla sostenibilità,  
è la qualità della vita  
che vince!



### **RESA IMPECCABILE**

Gli smalti hanno un altissimo  
potere coprente  
(98% di capacità di copertura, minima)  
e offrono una resa di elevata qualità,  
tenuta e omogeneità di risultato,  
qualunque sia il supporto rinnovato.



## **RESISTENZA ESTREMA**

*Il film di smalto forma una maglia sulla superficie, impedendo ad acqua, grasso, detersivi, e cosmetici di macchiare il supporto.*

## **IMPERMEABILIZZAZIONE E TENUTA PERFETTA**

*Il film di smalto forma una barriera che impermeabilizza la superficie. Lo smalto può rimanere in immersione in acqua senza alterazioni.*



## **LUNGA DURATA**

*Il film di smalto è studiato e pensato per essere resistente a qualsiasi azione di lavaggio, sollecitazioni di spugne per la pulizia giornaliera, graffi e macchie.*



**V33 Italia Srl**

Via Leone Tolstoj, 77 - 20812 Limbiate (MB)

Tel. 02.83595460 - Fax 02.83595461

[www.v33.it](http://www.v33.it) - [www.rinnovarev33.it](http://www.rinnovarev33.it)

