

DONA UNA PROTEZIONE DI QUALITA' AI TUOI MOBILI DA ESTERNO

Vuoi goderti la vita all'aria aperta senza problemi, stagione dopo stagione?

L'Olio Protettivo Alta Protezione protegge a lungo i tuoi mobili in legno dalle aggressioni di acqua, raggi UV, macchie e grasso.

ALTA PERFORMANCE

- Forte resistenza alle macchie e agli agenti atmosferici
- Nutre il legno e lo protegge dall'ingrigimento

RISULTATO PERFETTO

- Delle tonalità legno dall'aspetto opaco per esaltare le venature e preservare l'aspetto naturale del legno
- Facile il rinnovamento: colori coprenti per l'applicazione diretta su legno tinto, invecchiato o ingrigito
- Facile il mantenimento

COSA PIACE ANCHE A NOI DI QUEST'OILIO

Formulato con resine di origine vegetale, olio e fibre di legno, non derivanti da prodotti petrolchimici o da agricoltura biologica.

La formula contiene l'88% di carbonio biobased sul carbonio totale secondo la norma NF EN 16640.

TINTE


3 colori
Aspetto: NATURALE



Incolore



Noce chiaro



Teak



0,5L • 1L



INFORMAZIONI TECNICHE

SUPPORTI

- Per tutti i tipi di terrazze, i grigliati e i mobili in legno esterno (sedie, tavoli, panchine, fioriere, ecc.)
- Utilizzabile su tutti i tipi di legno: europeo, esotico, composito e trattato in autoclave.



ESSICCAZIONE

2 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO O RULLO pelo corto 3-5 mm



PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, pulito e asciutto

- **LEGNO GREZZO/OLIATO:** carteggiare leggermente con carta vetrata fine 240 e levare la polvere
- **LEGNO VERNICIATO/IMPREGNATO:** carteggiare fino al legno grezzo e levare la polvere

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione tra 12°C e 25°C, con clima asciutto. L'aspetto lattiginoso all'applicazione scompare quando il prodotto si asciuga.

- Agitare bene prima dell'uso.
- Applicare due mani sottili ed uniformi senza spessore eccessivo con pennello o rullo (pelo corto 3-5 mm) rispettando i tempi di asciugatura. Non pulire.

MANUTENZIONE: Quando l'aspetto del legno si ossida o sbianca, è necessario un po' di manutenzione: pulire e spazzolare, per poi applicare una o due mani di olio.

BUONO A SAPERSI

- L'incolore va utilizzato per la manutenzione del legno già saturo e tinto, oppure per diluire gli altri colori della cartella colori.
- L'aspetto può variare a seconda del tipo di legno. Fare una prova preventiva.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più olio protettivo possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.