

IL PROTETTIVO COMPLETO PER LEGNO CHE PROTEGGE FACILMENTE I VOSTRI LEGNI ESTERNI

Con il suo aspetto cera è la soluzione ideale per proteggere il legno, qualunque siano le condizioni climatiche.

EFFICACE

- Protegge, decora ed impermeabilizza il legno in modo duraturo
- Alta resistenza ai raggi UV ed alle intemperie
- Formula microporosa idrofuga: lascia respirare il legno bloccando acqua e umidità

FACILE

- Compatibile e sovrapponibile su tutti i tipi di legno e su tutti i protettivi precedentemente già applicati
- Antigoccia : molto facile da applicare in senso verticale o in altezza
- Rapida essiccazione per ottenere una protezione ottimale in una giornata

TINTE

9 colori

Aspetto: SATINATO



Incolore



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



Noce antico



Bianco



Douglas



Ciliegio



Castagno



0,75L . 2,5L . 3L



SUPPORTI


- Persiane, cancelli, recinzioni, finestre, perline, travi...
- Su tutte le essenze di legno, sia europee che esotiche; su tutti quelli trattati in precedenza con qualsiasi protettivo completo o impregnante.



ESSICCAZIONE

3 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO, RULLO O PISTOLA
+ 10% ACQUA



PULIZIA E DILUIZIONE

A C Q U A

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, pulito, asciutto e non grasso. Arrotondare sempre gli angoli e i bordi taglienti per garantire un rivestimento omogeneo.

- **LEGNO GREZZO:** smerigliare (levigatura leggera) con carta vetrata grana 150 per ottenere una superficie liscia e spolverare. Proteggere preventivamente il legno dagli attacchi degli insetti o dalla comparsa di funghi con l'aiuto di un trattamento.
- **LEGNO DIFFICILE GREZZO (esotico, rovere, larice, oliato o grasso...):** diluire la prima mano con il 10% di acqua e applicare un secondo strato non diluito (evitare un'applicazione troppo spessa). Su legno grasso, sgrassare prima con acetone.
- **LEGNO GIÀ IMPREGNATO:** spazzolare per rimuovere le parti non aderenti, quindi smerigliare con carta vetrata a grana 150 per ottenere una superficie liscia e spolverare.
- **LEGNO VERNICIATO O DIPINTO:** rimuovere il vecchio smalto o la vecchia vernice con l'aiuto del Super Sverniciatore Speciale Legno o Multi Supporto V33, quindi levigare la superficie con carta vetrata grana 150.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione: temperatura compresa tra i 12° e i 25° C, su un legno non troppo caldo per evitare qualsiasi traccia di essiccazione e in clima secco, senza correnti d'aria e lontano dal sole.

- Mescolare energicamente il Protettivo All'Acqua prima dell'uso utilizzando una bacchetta lunga e larga, insistendo sul fondo del bidone per assicurarsi che sia ben miscelato.
- Applicare una mano nella direzione della venatura del legno, cercando di coprire le cavità e i bordi. Lasciare asciugare per 3 ore. Applicare una seconda mano utilizzando lo stesso principio e lasciare sciugare per 12 ore.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più protettivo possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.

BUONO A SAPERSI

- Su legni tannici (rovere, castagno), prevedere l'uso di un sottostrato antitanino trasparente o scegliere una tonalità scura.
- La variante incolore si utilizza solo per la manutenzione su legno già impregnato e tinto o per deconcentrare le altre tonalità della nuance.
- Eventualmente smerigliare con carta vetrata 240 tra i 2 strati se la superficie sembra ruvida al tatto dopo il primo strato.
- Tutte le tonalità della tabella sono miscelabili tra loro.
- Evitare di sprecare il prodotto facendo una stima della quantità necessaria. Conservare il prodotto non utilizzato in vista di un futuro utilizzo. Il reimpiego del prodotto è un modo efficace di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita. Non buttare i resti di prodotto nel lavandino, nel WC o nella pattumiera.
- In caso di utilizzo per nebulizzazione, indossare guanti e indumenti adeguati e non respirare i vapori.

RESISTENZA

La garanzia in 6 anni riguarda:

- I LEGNI nuovi o da rinnovare di essenza corrente e normalmente commerciate: conformemente al modo di preparazione e di applicazione.
- ESPOSIZIONE: unicamente su legni verticali. Esposizione dei legni a Sud e Sud-Ovest: trattare in 3 mani.
- La garanzia è limitata al rimborso del prodotto (su presentazione della latta fisica del prodotto e dello scontrino fiscale) e non concerne che l'aspetto del Protettivo Completo per Legno.