

IL PROTETTIVO COMPLETO PER LEGNO CHE PROTEGGE FACILMENTE I VOSTRI LEGNI ESTERNI

EFFICACE

- Protegge, decora ed impermeabilizza il legno in modo duraturo
- Alta resistenza ai raggi UV ed alle intemperie
 - Formula microporosa idrofuga: lascia respirare il legno bloccando acqua e umidità

FACILE

- Compatibile e sovrapponibile su tutti i tipi di legno e su tutti i protettivi già applicati precedentemente
- Si rinnova facilmente, senza carteggiare e senza sverniciare
- Non si sfoglia - Non richiede ulteriori trattamenti di finitura

TINTE

9 colori

Aspetto: SATINATO



Incolore



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



Noce antico



Castagno
chiaro



Castagno
scuro



Douglas



Ciliegio



0,75L · 2,5L



SUPPORTI

- Ideale per tutto il legno esterno: persiane, cancelli, recinzioni, serramenti, finestre, travi, gazebo...
- Su tutte le essenze di legno, sia europee che esotiche; su tutti quelli trattati in precedenza con qualsiasi protettivo completo o impregnante.



ESSICCAZIONE

6 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO, RULLO O PISTOLA



PULIZIA STRUMENTI

ACQUARAGGIA

INFORMAZIONI TECNICHE

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, pulito, asciutto e non grasso. Arrotondare sempre gli angoli e i bordi taglienti per garantire un rivestimento omogeneo.

- **LEGNO GREZZO:** smerigliare (levigatura leggera) con carta vetrata grana 150 per ottenere una superficie liscia e spolverare. Proteggere preventivamente il legno dagli attacchi degli insetti o dalla comparsa di funghi con l'aiuto di un trattamento.
- **LEGNO DIFFICILE GREZZO (esotico, rovere, larice, oliato o grasso...):** diluire il primo strato (acquaragia) e applicare un secondo strato non diluito (evitare un'applicazione troppo spessa). Su legno grasso, sgrassare prima con acetone.
- **LEGNO GIÀ IMPREGNATO:** spazzolare per rimuovere le parti non aderenti, quindi smerigliare con carta vetrata a grana 150 per ottenere una superficie liscia e spolverare.
- **LEGNO VERNICIATO O DIPINTO:** rimuovere il vecchio smalto o la vecchia vernice con l'aiuto del Super Sverniciatore Speciale Legno o Multi Supporto V33, quindi levigare la superficie con carta vetrata grana 150.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione: tra i 12°C e i 25°C, con ambiente secco e senza correnti d'aria.

- Mescolare energicamente il Protettivo Expert A Solvente prima dell'uso utilizzando un bastoncino lungo e largo, concentrandosi sul fondo del barattolo per assicurarsi che sia ben miscelata.
- Applicare una mano nella direzione della venatura del legno, assicurandosi di coprire le cavità e i bordi. Lasciare asciugare per 6 ore. Applicare una seconda mano utilizzando lo stesso principio e lasciare asciugare per 24 ore.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più protettivo possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.

BUONO A SAPERSI

- Per l'applicazione a spruzzo, prevedere la diluizione (acquaragia) e l'applicazione in 3 mani più sottili.
- La variante incolore viene utilizzata solo per la manutenzione di legni già impregnati o per diluire le altre tonalità della nuance.
- Su legni esotici, in climi caldi o ventosi, il tempo di essiccazione può essere prolungato.
- Se la superficie risulta ruvida al tatto dopo la prima mano, carteggiare con carta vetrata a grana 240 tra una mano e l'altra.
- Il colore, la porosità, la specie e l'età del legno possono influenzare la tonalità finale del supporto. Eseguire sempre la prova su una zona nascosta.
- Per conservare un barattolo aperto, trasferire il prodotto rimanente in un contenitore più piccolo, ermeticamente chiuso. Protetto dal gelo, il Protettivo dura a lungo.
- In caso di utilizzo a spruzzo, assicurarsi di indossare guanti e indumenti adatti e di non respirare i vapori.

RESISTENZA

La garanzia in 6 anni riguarda:

- I LEGNI nuovi o da rinnovare di essenza corrente e normalmente commerciate: conformemente al modo di preparazione e di applicazione.
- ESPOSIZIONE: unicamente su legni verticali. Esposizione dei legni a Sud e Sud-Ovest: trattare in 3 mani.
- La garanzia è limitata al rimborso del prodotto (su presentazione della latta fisica del prodotto e dello scontrino fiscale) e non concerne che l'aspetto del Protettivo Completo per Legno.