

**SMALTO SPECIALE PER FERRO AD ALTE
PRESTAZIONI PERFETTAMENTE
ADATTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

La vernice Speciale per Ferro EXPERT garantisce una tenuta di lunga durata proteggendo tutti i metalli esterni dalle intemperie e dalla corrosione.

ESTREMA RESISTENZA

- Blocca la corrosione grazie agli agenti antiruggine incorporati
- Pellicola resistente contro pioggia e neve, resistente ai raggi UV

**DIRETTAMENTE SUL FERRO SENZA
UTILIZZO DI UN FONDO**

- Direttamente sulla ruggine
- Direttamente su tutte le vecchie vernici sia all'acqua che a solvente


RISULTATO PERFETTO

- Tenuta impeccabile e stesura perfetta senza pennellate
- Applicazione senza colature
- Colori stabili e tinte a lunga durata



TINTE

9 colori



BIANCO
RAL 9016
Brillante




NERO
RAL 9005
Brillante



MARRONE
Brillante



VERDE
RAL 6005
Brillante



GRIGIO CHIARO
RAL 7045
Brillante



GRIGIO
ANTRACITE
RAL 7016
Brillante



NERO
RAL 9005
Opaco



ANTRACITE
RAL 7016
Micaceo



GRAFITE
Micaceo



0,5L · 2,5L

INFORMAZIONI TECNICHE

SU QUALI SUPPORTI ?

- Su tutti i metalli, nuovi o vecchi: persiane, ringhiere, mobili, cancelli, recinzioni, ferro lavorato...
- Ferro e metalli ferrosi, acciaio e leghe, sottoposti in luoghi difficili anche in condizioni climatiche più estreme: ferro in zone di mare, di montagna, o esposti a sole battente...



ESSICCAZIONE

24 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 7mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO, RULLO O PISTOLA



PULIZIA STRUMENTI

ACQUA RAGIA

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere pulito, secco, asciutto e senza tracce di sostanze grasse.

• METALLI GREZZI :

- Nuovi: sgrassare con acetone.
- Arrugginiti: eliminare le parti di ruggine con una spazzola metallica.

• METALLI GIA' VERNICIATI :

- Vernice in buono stato: carteggiare leggermente e levare la polvere.
- Vernice vecchia: se presenti parti non ancorate eliminarle con lo Sverniciatore Speciale Ferro V33. Levare poi eventuali tracce di ruggine con una spazzola metallica. Sgrassare successivamente con acetone.

• **SU ALLUMINIO-ZINCO-GALVANIZZATO** : carteggiare con carta vetro grana 150 e lavare accuratamente con un detergente a base di soda (alcalino), quindi risciacquare. Su galvanizzato, lasciare passare 6 mesi prima di verniciare.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione : tra i 10°C e i 30°C, in assenza di pioggia, di umidità e di vento.

Prima e durante l'applicazione mescolare lo smalto con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga.

- Applicare ogni mano regolarmente, evitando sovrapposizioni di strati durante la stesura. Lasciare seccare per 24 ore.
- Applicare quindi la 2ª mano.

BUONO A SAPERSI

- Non applicare su superfici calde ed evitare una forte esposizione al sole/alla pioggia subito dopo l'applicazione.
- Tutte le tonalità della tabella sono miscelabili tra loro.
- L'aspetto finale perfetto si ottiene dopo 15 giorni di essiccazione.
- Se si dispone di diversi numeri di lotto si consiglia di mischiare tutti i barattoli tra loro per evitare eventuali minime differenze di tono tra le produzioni.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più smalto possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.

RESISTENZA 10 ANNI

Unicamente su ferro verticale, nelle condizioni d'applicazione e modi d'uso consigliati. La garanzia è limitata al rimborso del prodotto (su presentazione della lattina e dello scontrino).