

**LO SMALTO IDEALE PER IL RINNOVO
DI TUTTE LE SUPERFICI IN LEGNO
DELLA TUA CASA**

APPLICAZIONE FACILE

- Senza gocce e colature
- Alta copertura
- Essiccazione rapida

SENZA UTILIZZO DI UN FONDO

- Direttamente su legno nuovo
- Direttamente su legno da rinnovare (già ricoperto con pitture / impregnanti / vernici a solvente o all'acqua)
- Direttamente su piccole parti in ferro, anche leggermente arrugginite

ALTA PROTEZIONE

- Formula altamente impermeabile che blocca l'acqua e l'umidità sulla superficie del film
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, alle macchie e ai graffi

TINTE

9 colori



BIANCO
RAL 9016
Satinato




VERDE
RAL 6005
Satinato



BRUNO
Satinato



MARRONE NOCE
RAL 8011
Satinato



GRIGIO AGATA
Satinato




GRIGIO CHIARO
RAL 7045
Satinato



GRIGIO
ANTRACITE
RAL 7016
Satinato



GRIGIO
ANTRACITE
RAL 7016
Opaco



BIANCO
RAL 9016
Brillante



0,5L



INFORMAZIONI TECNICHE

SU QUALI SUPPORTI ?

- Su persiane, rivestimenti, pensiline, mobili, cancelli, recinzioni, palizzate, finestre...
 - Su tutti i tipi di legno: legni esotici, pino autoclavato, etc.
 - Su legno nuovo o da rinnovare, già ricoperto di smalto, impregnante o vernice, a solvente o all'acqua.
 - Su piccole parti in ferro.
- Non applicare su metallo fortemente arrugginito o su superfici metalliche estese.



ESSICCAZIONE

4 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO o RULLO



PULIZIA E DILUIZIONE

A C Q U A

PREPARAZIONE

La superficie da verniciare deve essere pulita, asciutta e senza polvere. Carteggiare gli angoli e i bordi per arrotondarli leggermente.

• **SUPERFICI RUVIDE, LEGNO GIÀ IMPREGNATO, SUPERFICI GIÀ VERNICIATE O DIPINTE (IN BUONE CONDIZIONI):** carteggiare leggermente con carta vetrata fine (grana 120) e rimuovere la polvere. Su rovere o castagno, applicare il Fondo per Legno V33. Se la vernice è sfaldata, rimuoverla con lo Sverniciatore Gel Express Speciale Legno V33, risciacquare, carteggiare e levare la polvere.

• **SU LEGNI ESOTICI E MOBILI DA GIARDINO :** è consigliato lasciare invecchiare il legno all'aperto per una stagione, in modo da far sgrassare naturalmente la superficie.

APPLICAZIONE

Le condizioni ideali di applicazione sono tra i 12°C e i 25°C, in ambienti asciutti e privi di correnti d'aria.

• Mescolare la vernice prima e durante l'uso con un bastone lungo e largo per mescolarla uniformemente.

• Applicare su una superficie pulita e ben preparata in 2 mani utilizzando un pennello o un rullo con setole di media lunghezza. Applicare ogni mano in modo uniforme, senza eccesso di spessore e con pennellate incrociate.

Lasciare asciugare per 4 ore e carteggiare leggermente tra una mano e l'altra.

BUONO A SAPERSI

Non applicare su una superficie calda o congelata ed evitare l'esposizione a forti raggi solari/pioggia subito dopo l'applicazione.

• Evitare di sprecare la pittura facendo una stima della quantità necessaria. Conservare la pittura non utilizzata in vista di un futuro utilizzo. Il reimpiego della pittura è un modo efficace di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita.

• Se si dispone di diversi numeri di lotto si consiglia di mischiare tutti i barattoli tra loro per evitare eventuali minime differenze di tono tra le produzioni.

• Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più smalto possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.

GARANZIA 6 ANNI

Su supporti verticali, in conformità alle istruzioni d'uso V33. La garanzia è limitata al rimborso/sostituzione del prodotto (su presentazione della lattina e dello scontrino).