

IL VOSTRO ALLEATO PER UN RISULTATO PERFETTO!

Efficacia su tutti i supporti: legno,
metallo, pietra, cemento,
piastrelle, vetro...

EFFICACE

- Permette una rimessa allo stato grezzo dei supporti ferrosi e non ferrosi.
- Impedisce l'apparizione della ruggine sul metallo anche in condizioni umide.

FACILE

- Svernica facilmente e in profondità più strati di smalti, primer pitture di fondo, antiruggini e vernici.
- Non cola, grazie alla sua texture in gel, ideale per lavorazioni su superfici verticali.



EFFICACIA
MULTI
STRATO



0,5L . 1L

ISTRUZIONI PER L'USO


SU QUALI SUPPORTI ?

- Interno & esterno
- Su tutti i tipi di supporto ferrosi e non ferrosi
- Sverniciia pitture, primer, fondi, antiruggini e vernici.



TEMPI D'AZIONE

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA (PER 1 L)

+/- 4mq



STRUMENTI

PENNELLO SPATOLA SPAZZOLA & LANA D'ACCIAIO



PULIZIA STRUMENTI

ACQUA TIEPIDA

APPLICAZIONE

- Agitare la confezione prima dell'utilizzo e indossare dei guanti e occhiali di protezione.
- Applicare con un pennello uno strato spesso e uniforme di sverniciatore. Uno strato generoso vi garantirà un risultato ottimale.
- Lasciare agire lo sverniciatore da 5min a 1h45 a seconda dello spessore dello strato di vernice da levare.
- Rimuovere lo sverniciatore ammorbidito usando una spatola, un raschietto o della lana d'acciaio.
- Risciacquare con acqua tiepida con una spazzola rigida (nylon o saggina).
- Lasciare asciugare 24 ore prima di applicare una nuova finitura.

Condizioni ideali di applicazione : tra 15 °C e 30°C senza pioggia e senza vento. Prima dell'utilizzo, fare un test preventivo in un angolo della superficie. Su colle e intonaci la resa dipenderà dallo spessore degli strati da rimuovere. Non applicare lo sverniciatore su materie plastiche. Non usare al sole. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

CONSIGLI V33

- Per prestazioni ottimali, carteggiare la superficie con un abrasivo a grana grossa per facilitare la penetrazione dello sverniciatore.
- La penetrazione dello sverniciatore è favorita se la sverniciatura si effettua orizzontalmente.
- Se il risultato non sarà ottimale durante la prima applicazione, riapplicare un'altra mano di sverniciatore e aumentare i tempi d'azione.
- Capovolgere il contenitore dello sverniciatore per utilizzare la totalità del prodotto.
- E' possibile utilizzare questo prodotto per pulire i vostri pennelli sporchi e secchi.
- Uno sverniciatore chimico non avrà alcun effetto su uno smalto o una vernice industriale bicomponent.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più sverniciatore possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.