



LO SHAMPOO ATTIVO È UN
PRODOTTO SEMPLICE ED EFFICACE
DA USARE PRIMA DELLA
VERNICIATURA PER AUMENTARE
L'ADERENZA DELLA VERNICE E
PREVENIRNE IL RISCHIO DI
SCOLLAMENTO.

PREPARAZIONE

SHAMPOO ATTIVO

CEMENTO, CALCESTRUZZO, PIASTRELLE

DETERGENTE SUPER POTENTE

- FAVORISCE L'ADESIONE DELLA VERNICE
- PULISCE, SGRASSA E PREPARA PAVIMENTI
NUOVI E VECCHI



0,5L

SU QUALI SUPPORTI ?

- Su cemento, calcestruzzo e piastrelle.
- Utilizzare prima della verniciatura, sia all'interno che all'esterno, su pavimenti grezzi.



RESA AL LITRO

+/- 40mq



STRUMENTI SPAZZOLONE



PULIZIA E DILUIZIONE

ACQUA



DOSAGGIO

- Cemento vecchio :
0,5L+15L di acqua=20mq
 - Cemento nuovo :
0,5L+7,5L di acqua=10mq
 - Cemento liscio, non poroso :
0,5L+5L di acqua= 6mq
- In caso di elevata sporcizia, è possibile aumentare la concentrazione del prodotto

INFORMAZIONI TECNICHE

PREPARAZIONE

- **CEMENTO / CALCESTRUZZO NUOVO** : attendere 3 mesi per un'asciugatura completa per poi procedere alla preparazione e verniciatura.
- **MACCHIE GRASSE** : diluirle con un prodotto sgrassante, quindi cospargerle di "segatura" o "talco" per assorbire ed eliminare i grassi.

APPLICAZIONE

Fase essenziale ed indispensabile prima della verniciatura dei pavimenti per ottimizzarne l'aderenza.

Condizioni ideali di applicazione: tra i 12° e i 25°C, senza umidità.

- Versare lo shampoo in acqua, mescolare dolcemente. Indossare dei guanti e degli occhiali di protezione.
- Applicare lo shampoo diluito con acqua e con un annaffiatoio, per una ripartizione uniforme su tutta la superficie.
- Scrostare con uno spazzolone e lasciare agire per 30 min, per poi sciacquare abbondantemente con acqua.
- Ripetere l'applicazione fino alla corretta preparazione della superficie : senza polvere, disincrostata, senza macchie di grasso.
- Verniciare dopo l'asciugatura completa del pavimento (24 ore al minimo).
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più pittura possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.