

UN SOLO SMALTO PER TUTTI I MATERIALI, È MOLTO PIÙ FACILE!

SENZA UTILIZZO DI UN FONDO

- DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE, SU LEGNO, PVC, ALLUMINIO.
- ANTICORROSIVO, ELASTICO E TRASPIRANTE, TENUTA PERFETTA, SUPER ADERENZA

MULTI-FUNZIONALE


- Alta aderenza
- Super riempitivo
- Tenuta perfetta

PERFORMANTE

- Con proprietà antiruggine : direttamente sulla ruggine
- Alta resistenza ai raggi UV ed alle intemperie

TINTE

11 colori



BIANCO
RAL 9016
Satinato



NERO
RAL 9005
Satinato



MARRONE
Satinato



VERDE
RAL 6005
Satinato




ALLUMINIO
Metallizzato



GRIGIO CHIARO
RAL 7045
Micaceo



GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016
Micaceo




BIANCO
RAL 9016
Brillante



GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016
Brillante



VERDE
RAL 6005
Brillante



NERO
RAL 9005
Brillante



0,5L • 2,5L



INFORMAZIONI TECNICHE

SU QUALI SUPPORTI ?

- Finestre, persiane, cancelli, recinzioni, mobili, oggetti... :
 - In LEGNO, METALLO, PVC, ALLUMINIO, METALLI GALVA-NIZZATI, ZINCO o RAME.
- Grezzo o da rinnovare (già smaltato, tinto, verniciato) o arrugginito.

Non applicare su plastiche in polipropilene, pavimenti, muratura e legno oliato o cerato.

Si sconsiglia l'uso di colori scuri su superfici in PVC esposte a forte irraggiamento solare.



ESSICCAZIONE

24 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO, RULLO O PISTOLA



PULIZIA E DILUIZIONE

ACQUA RAGIA

PREPARAZIONE

Tutta la superficie da verniciare deve essere pulita, secca, sgrassata e asciutta.

• LEGNO :

- Supporti grezzi, già verniciati o impregnati: carteggiare leggermente con carta vetro a grana fine (150), levare poi la polvere.
- Su legni esotici: sgrassare con acetone.

• FERRO :

- Su metalli nuovi: sgrassare con acetone.
- Su metalli arrugginiti: eliminare la maggior parte della ruggine con una spazzola metallica e levare la polvere.
- Su metalli già verniciati: carteggiare leggermente con carta vetro a grana fine (150) e levare la polvere.

• PVC - ALLUMINIO - ZINCO - METALLI GALVANIZZATI - RAME :

Carteggiare leggermente con carta vetro grana fine 150 e lavare assolutamente con un detergente a base di soda (alcalino), per poi sciacquare. Sulle superfici zincate, lasciare invecchiare almeno 6 mesi prima di verniciare.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione : tra i 12° e i 25°C, senza pioggia, umidità e vento.

Prima e durante l'applicazione mescolare il vostro smalto con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga insistendo sul fondo della confezione per ben rendere omogeneo lo smalto.

• **LEGNO** : Diluire la 1ª mano con acqua ragia e applicarla in modo uniforme senza eccesso di spessore. Lasciare seccare per 24 ore. Carteggiare leggermente e spolverare. Applicare la seconda mano di smalto in modo uniforme.

• **FERRO - PVC - ALLUMINIO - ZINCO METALLI GALVANIZZATI**

- **RAME** : Applicare il 1° strato in modo uniforme. Lasciare seccare per 24 ore. Carteggiare leggermente e spolverare. Applicare la seconda mano di smalto con gli stessi accorgimenti. Applicare uniformemente facendo attenzione a ripassare bene gli angoli.

BUONO A SAPERSI

- Per i colori vivaci può essere necessaria una mano aggiuntiva.
- Non applicare su una superficie calda o gelata ed evitare l'esposizione a sole/pioggia subito dopo l'applicazione.
- L'aspetto finale si ottiene dopo 15 giorni di essiccazione.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più smalto possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.

RESISTENZA 7 ANNI

Su supporti verticali, in conformità alle istruzioni d'uso V33. La garanzia è limitata al rimborso/sostituzione del prodotto (su presentazione della lattina e dello scontrino).